

Service handbook - Choose Your Language



Български - BG



Slovenčina - SK



Čeština - CS



Slovenščina - SL



Dansk - DA



Deutsch - DE



Eesti - ET



Ελληνικά - EL



English - EN



Español - ES



Suomi - FI



Français - FR



Gaeilge - GA



Hrvatski - HR



Magyar - HU



Italiano - IT



Lietuvių - LT



Latviešu - LV



Malti - MT



Nederlands - NL



Polski - PL



Português - PT



Română - RO



Svenska - SV

Следните сервизни инструменти може да са необходими за извършване на ремонт

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter




Премахване/монтиране на рафтовете


Модели:

Всички модели DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Извадете рафта (А) и повдигнете предния край на рафта (В) (Фиг. 1), след това избутайте двете страни на задния край на рафта в подходящата позиция (С) и равномерно повдигнете рафта, след което го изтеглете (D) (Фиг. 2)



Фиг. 1



Фиг. 2.




Fig. A




Fig. B

1. Преди да премахнете рафта от уреда, е необходимо да премахнете всички бутилки от него 2. Издърпайте рафтовете до позиция СТОПЕР и ги върнете обратно няколко пъти, за да сте сигурни, че рафтовете са правилно закрепени.
3. Уверете се, че рафтовете са напълно заети, преди да натоварите бутилката в шкафа

Врата и панта обратно

Модели:

Всички DVN (Noble) и DVH (Horizon) модели.

Забележка: За смяна на вратата са необходими двама души.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Врата 2. Декоративна плоча 3. Винт 4. Декоративен пирон 5/6. панта на врата 7. преса за лампи 8. Кутия с копчета

Стъпка по стъпка ръководство:


1. Отворете вратата и премахнете декоративния елемент (2) от горната лява страна и декоративния пирон (4) от долния ляв ъгъл.
2. Премахнете всички винтове (3) от горната и долната панта, а след това премахнете вратата (Фиг.А).
3. Премахнете натискната плоча на лампата на вратата (7) и я монтирайте на горната рамка на вратата, премахнете кутията с дръжката (8) и я монтирайте на долната рамка, след което завъртете вратата на 180 градуса (Фиг.Д, Е).
4. Закрепете винтовете в горния ляв ъгъл и долния ляв ъгъл на кутията и внимавайте да не ги затягате (Фиг.Б).
5. Поставете пантата на вратата в винтовете в горния ляв ъгъл и долния ляв ъгъл, подредете се с отвора и затегнете винтовете, за да сте сигурни, че пантата на вратата е стегната (Фиг.Б).
6. Накрая, монтирайте декоративни елементи (2) и декоративни пириони (4) в горния десен ъгъл и долния десен ъгъл на кутията (Фиг.С).

Врата и панта обратно

Модели:

Всички модели DVP (Prime) и DVS (Spirit).

Забележка: За смяна на вратата са необходими двама души.



1. Врата 2. Дясна панта 3. Дясна долна панта 4. Винт 5. Декоративни елементи (22 е за декоративни пириони) 6. Декоративни пириони 7/8. Панта на вратата 9. Преса за лампа

Стъпка по стъпка ръководство:

1. Отворете вратата и премахнете декоративния елемент или декоративните пирони (5) от горната лява страна и декоративния пирон (6) от долната лява страна (Фиг.А);
2. Издърпайте десния капак на пантите (2) напред и нагоре, а след това дръпнете долния капак на десния долен пант (3) напред и надолу (Фиг.А);
3. Премахнете всички винтове (4) от горната и долната панта, а след това премахнете вратата (Фиг.А);
4. Натиснете лампата на вратата (9) Премахнете я и монтирайте на горната рамка на вратата, след което завъртете вратата на 180 градуса (Фиг.С, D);
5. Закрепете пантата на вратата от лявата страна на кутията с винтове и затегнете винтовете, за да се уверите, че пантата на вратата е стегната (Фиг.Б);
6. Накрая, монтирайте декоративни елементи (5) и декоративни пирони (6) в горния десен ъгъл и долния десен ъгъл на кутията (Фиг.Б).

Смяна/премахване на гарнитура на вратата

Модели:

Всички DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) модели

Деформацията, сгъването, изкривяването и други повреди на гарнитурата на вратата ще причинят изтичане на студен въздух, недостатъчно охлаждане и дългосрочна непрекъсната работа на компресора. Когато решавате проблема, първо опитайте с електрически сешоар, за да издухате деформационната част на гарнитурата с горещ въздух, разклатете я напред-назад по време на духането и преоформете гарнитурата с топлина. Просто смени нова гарнитура, ако не може да се оправи.

Когато сменяте нова гарнитура на вратата, първо извадете старата, след това подравнете четирите ъгъла и четирите страни на новата гарнитура с подходящия прорез на вратата и след това леко потупайте уплътнението с гумен чук по пътя на гарнитурата, както е показано на следващите снимки.



Вносител и собственик на марката е Dunavox

Детайли на компанията

Име: Dunavox Kft

Щаб: Унгария, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Уебсайт: <https://dunavox.com/page/home>

Контакт: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Kft.
2151 Fót, Hungary
8/B Fehérkő road

Erste Bank Zrt.
GIBAHUHB
HU80 11600006 00000000 81936911

K provedení opravy mohou být potřeba následující servisní nástroje

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Vyjmutí/instalace polic


Modely:

Všechny modely DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Vytáhněte polici (A) a zvedněte přední konec police (B) (**obr. 1**), poté zatlačte obě strany zadní části police do správné polohy (C) a rovnoměrně zvedněte polici a pak vytáhněte polici ven (D) (**obr. 2**)



Obr. 1



Obr. 2.




Fig. A




Fig. B

1, Před vyjmutím police ze spotřebiče je nutné vyjmout všechny lahve z police 2. Vytáhněte polici až do polohy UZÁVĚRU a několikrát je zasuňte zpět, abyste se ujistili, že jsou správně zapojené.

3. Ujistěte se, že police jsou plně zapojené, než vložíte jakoukoli láhev do skřínky

Dveře a panty obráceně

Modely:

Všechny DVN (Noble) a DVH (Horizon) modely.

Poznámka: K výměně dveří jsou potřeba dva lidé.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. dveře 2. Dekorativní deska 3. Šroub 4. Dekorativní hřebík 5/6. pant dveří 7. Lis na dveřní lampy 8. Knoflíková skříňka

Krok za krokem průvodce:


1. Otevřete dveře a odstraňte dekorativní prvek (2) na levé horní straně a ozdobný hřebík (4) na levé dolní straně.
2. Odstraňte všechny šrouby (3) z horního a dolního pantu a poté demontujte dveře (viz obr. A).
3. Odstraňte tlakovou desku dveřní lampy (7) a namontujte ji na horní rám dveří, vyjměte krabici s klikou (8) a namontujte ji na spodní rám dveří, poté otočte dveře o 180 stupňů (obr. D, E).
4. Šrouby upevněte v levém horním a levém dolním rohu krabice a dávejte pozor, abyste je neutáhli (obr. B).
5. Vložte pant dveří do šroubů v levém horním a dolním levém rohu, zarovnejte se štěrbinou a utáhněte šrouby, aby pant dveří byl pevný (obr. B).
6. Nakonec nainstalujte dekorativní prvky (2) a hřebíky (4) do pravého horního a pravého dolního rohu krabice (obr. C).

Dveře a panty obráceně

Modely:

Všechny modely DVP (Prime) a DVS (Spirit).

Poznámka: K výměně dveří jsou potřeba dva lidé.



1. Dveře 2. kryt pravého pantu dveří 3. pravý spodní kryt pantu 4. šroub 5. dekorativní prvky (22 je pro dekorativní hřebíky) 6. dekorativní hřebíky 7/8. pant dveří 9. lis na dveřní lampy

Krok za krokem průvodce:

1. Otevřete dveře a odstraňte dekorativní část nebo ozdobné hřebíky (5) na levé horní straně a ozdobný hřebík (6) na levé dolní straně (obr. A);
2. Vytáhněte pravý kryt pantu (2) dopředu a nahoru, a poté zatáhněte pravý spodní kryt pantu (3) dopředu a dolů (obr. A);
3. Odstraňte všechny šrouby (4) z horního a dolního pantu a poté demontujte dveře (obr. A);
4. Stiskněte dveřní světlo (9) Sundejte a namontujte ho na horní rám dveří a poté otočte dveře o 180 stupňů (obr. C, D);
5. Upevnit pant dveří na levé straně krabice šrouby a utáhnout je, aby byl pant dveří pevně utažen (obr. B);
6. Nakonec instalovat dekorativní prvky (5) a ozdobné hřebíky (6) do pravého horního rohu a pravého dolního rohu krabice (obr. B).

Výměna/odstranění těsnění dveří

Modely:

Všechny modely DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Deformace, skládání, deformace a další závady způsobují únik studeného vzduchu, nedostatečné chlazení a dlouhodobé nepřetržité fungování kompresoru. Při řešení problému nejprve zkuste použít elektrický fén na vlasy a vyfoukat deformační část těsnění horkým vzduchem, zatřepetě ho tam a zpět při foukání, a pak těsnění přetvarujte teplem. Pokud to nejde, vyměňte těsnění.

Při výměně nového těsnění nejprve vytáhněte staré, poté zarovnejte čtyři rohy a čtyři strany nového těsnění s příslušným otvorem na dveřích a poté jemně poklepejte gumovým kladivem podél trasy těsnění, jak je vidět na následujících fotografiích.



Dovozcem a vlastníkem značky je Dunavox

Podrobnosti o společnosti

Jméno: Dunavox Kft

Velitelství: Maďarsko, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Web: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Følgende serviceværktøj kan være nødvendigt for at udføre en reparation

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Fjernelse/installation af hylderne

Modeller:

Alle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeller.

Træk hylden (A) ud og løft forenden af hylden (B) (Fig.1), skub derefter de to sider af bagenden af hylden til den rette position (C) og løft hylden jævnt op og træk derefter hylden ud(D) (Fig.2)




Fig. 1,




Fig. 2.




Fig. A




Fig. B

1. Før du fjerner en hylde fra apparatet, skal alle flaskerne fjernes fra hylden 2. Træk hylderne helt ud til STOPPER-positionen og skubbe dem flere gange tilbage for at sikre, at hylderne sidder ordentligt.
3. Sørg for, at hylderne er fuldt engagerede, før du lægger en flaske i skabet

Dør og hængsel bagud

Modeller:

Alle DVN (Noble) og DVH (Horizon) modeller.

Bemærk: To personer skal udskifte døren.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. dør 2. Dekorativ plade 3. Skrue 4. dekorativ søm 5/6. dørhængsel 7. dørhængsel 8. knapboks

Trin for trin guide:


1. Åbn døren og fjern det dekorative stykke (2) øverst til venstre og det dekorative søm (4) på nederste venstre side.
2. Fjern alle skruer (3) fra det øverste og nedre hængsel, og fjern derefter døren (Fig.A).
3. Fjern trykpladen på dørlampen (7) og installer den på den øverste dørkarm, fjern knoppboksen (8) og monter den på den nederste dørkarm, og drej derefter døren 180 grader (Fig.D, E).
4. Fastgør skruerne i øverste venstre og nederste venstre hjørne af boksen, og vær forsigtig med ikke at stramme dem (Fig.B).
5. Sæt dørhængslet i skruerne i øverste venstre og nederste venstre hjørne, juster med sporet, og spænd skruerne for at sikre, at dørhængslet sidder fast (Fig.B).
6. Endelig installeres dekorative dele (2) og dekorative søm (4) i øverste højre og nederste højre hjørne af kassen (Fig.C).

Dør og hængsel bagud

Modeller:

Alle DVP (Prime) og DVS (Spirit) modeller.

Bemærk: To personer skal udskifte døren.



1. Dør 2. højre dørhængseldæksel 3. højre nederste dørhængseldæksel 4. skrue 5. dekorative stykker (22 er til dekorative søm) 6. dekorative søm 7/8. dørhængsel 9. dørlampepresse

Trin for trin guide:

1. Åbn døren og fjern det dekorative stykke eller de dekorative søm (5) på øverste venstre side og det dekorative søm (6) på nederste venstre side (Fig.A);
2. Træk højre dørhængseldæksel (2) frem og opad, og træk derefter højre nederste dørhængseldæksel (3) frem og ned (Fig.A);
3. Fjern alle skruer (4) fra det øverste og nedre hængsel, og fjern derefter døren (Fig.A);
4. Tryk på dørlampen (9) Fjern den og monter den på den øvre dørkarm, og drej derefter døren 180 grader (Fig.C, D);
5. Fastgør dørhængslet på venstre side af boksen med skruer og spænd skruerne for at sikre, at dørhængslet sidder fast (Fig.B);
6. Endelig installeres dekorative elementer (5) og dekorative søm (6) i øverste højre og nederste højre hjørne af kassen (Fig. B).

Udskiftning/fjernelse af dørpakning

Modeller:

Alle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeller

Dørpakningens deformation, foldning, skævhed og andre fejl vil forårsage lækage af kold luft, utilstrækkelig køling og langvarig nonstop af kompressoren. Når du løser problemet, skal du først prøve at bruge en elektrisk hårtørrer til at blæse deformationsdelen af pakningen med varm luft, ryste den frem og tilbage under blæsningen, og omforme pakningen med varme. Udskift bare en ny pakning, hvis det ikke kan repareres.

Når du udskifter en ny dørpakning, skal du først trække den gamle ud, derefter justere de fire hjørner og fire sider af den nye pakning med den tilsvarende åbning på døren, og derefter forsigtigt banke på pakningen med en gummihammer langs pakningens rute, som vist på de følgende billeder.



Importør og brandejer er Dunavox

Virksomhedsoplysninger

Navn: Dunavox Kft

Hovedkvarter: Ungarn, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Hjemmeside: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Die folgenden Servicewerkzeuge können für die Durchführung einer Reparatur erforderlich sein

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Entfernen/Einbau der Regalböden

Modelle:

Alle Modelle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) und DVS (Spirit).

Ziehen Sie das Regalbrett (A) heraus und heben Sie die Vorderseite des Regalbretts (B) an (Abb. 1), drücken Sie dann die beiden Seiten der Rückseite des Regalbretts in die entsprechende Position (C) und heben Sie das Regalbrett gleichmäßig an und ziehen Sie es dann heraus (D) (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2




Fig. A




Fig. B

1. Bevor Sie ein Regal aus dem Gerät herausnehmen, müssen Sie alle Flaschen aus dem Regal entfernen.
2. Ziehen Sie die Einlegeböden vollständig bis zur Anschlagposition heraus und schieben Sie sie mehrmals wieder hinein, um sicherzustellen, dass sie richtig einrasten.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Einlegeböden vollständig eingerastet sind, bevor Sie Flaschen in den Schrank stellen.

Tür & Scharnier umkehren

Modelle:

Alle DVN- (Noble) und DVH- (Horizon) Modelle.

Hinweis: Zum Austausch der Tür sind zwei Personen erforderlich.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Tür 2. Zierplatte 3. Schraube 4. Ziernagel 5/6. Türscharnier 7. Türlampenhalter
8. Knaufkasten

Schritt-für-Schritt-Anleitung:


1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie das Zierelement (2) oben links und den Ziernagel (4) unten links.
2. Entfernen Sie alle Schrauben (3) vom oberen und unteren Scharnier und nehmen Sie dann die Tür ab (Abb. A).
3. Entfernen Sie die Druckplatte der Türleuchte (7) und montieren Sie sie am oberen Türrahmen, entfernen Sie die Knopfbox (8) und montieren Sie sie am unteren Türrahmen, und drehen Sie dann die Tür um 180 Grad (Abb. D, E).
4. Befestigen Sie die Schrauben in der oberen linken Ecke und der unteren linken Ecke der Box und achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen (Abb. B).
5. Setzen Sie das Türscharnier in die Schrauben in der oberen linken Ecke und unteren linken Ecke ein, richten Sie es am Schlitz aus und ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass das Türscharnier fest sitzt (Abb. B).
6. Bringen Sie zum Schluss die Zierstücke (2) und Ziernägel (4) in der oberen rechten Ecke und unteren rechten Ecke der Box an (Abb. C).

Tür und Scharnier umgekehrt

Modelle:

Alle DVP- (Prime) und DVS- (Spirit) Modelle.

Hinweis: Zum Austausch der Tür sind zwei Personen erforderlich.



1. Tür 2. Abdeckung für rechtes Türscharnier 3. Abdeckung für rechtes unteres Türscharnier 4. Schraube 5. Zierelemente (22 ist für Ziernägel) 6. Ziernägel 7/8. Türscharnier 9. Türlampenhalter

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie das Zierelement oder die Ziernägel (5) oben links und den Ziernägel (6) unten links (Abb. A).
2. Ziehen Sie die rechte Türscharnierabdeckung (2) nach vorne und oben und dann die rechte untere Türscharnierabdeckung (3) nach vorne und unten (Abb. A);
3. Entfernen Sie alle Schrauben (4) vom oberen und unteren Scharnier und nehmen Sie dann die Tür ab (Abb. A).
4. Drücken Sie die Türleuchte (9) heraus, entfernen Sie sie und montieren Sie sie am oberen Türrahmen. Drehen Sie dann die Tür um 180 Grad (Abb. C, D).

5. Befestigen Sie das Türscharnier mit Schrauben an der linken Seite des Kastens und ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass das Türscharnier fest sitzt (Abb. B).

6. Bringen Sie zum Schluss die Zierleisten (5) und Ziernägel (6) in der oberen rechten Ecke und unteren rechten Ecke des Kastens an (Abb. B).

Türdichtung austauschen/entfernen

Modelle:

Alle Modelle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Verformungen, Faltenbildung, Verwerfungen und andere Fehler der Türdichtung führen zu Kälteverlust, unzureichender Kühlung und langfristigem Dauerbetrieb des Kompressors. Versuchen Sie zur Behebung des Problems zunächst, die verformte Stelle der Dichtung mit einem elektrischen Föhn mit heißer Luft zu beblasen, schütteln Sie sie dabei hin und her und formen Sie die Dichtung mit Wärme wieder in ihre ursprüngliche Form. Ersetzen Sie die Dichtung einfach durch eine neue, wenn sie nicht repariert werden kann.

Wenn Sie eine neue Türdichtung austauschen, ziehen Sie zunächst die alte heraus, richten Sie dann die vier Ecken und vier Seiten der neuen Dichtung an den entsprechenden Aussparungen an der Tür aus und klopfen Sie anschließend mit einem Gummihammer vorsichtig entlang der Dichtungsbahn auf die Dichtung, wie auf den folgenden Fotos gezeigt.



Importeur und Markeninhaber ist Dunavox

Unternehmensdaten

Name: Dunavox Kft

Hauptsitz: Ungarn, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Järgmised hooldustööriistad võivad olla vajalikud remondi tegemiseks

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Riiulite eemaldamine/paigaldamine


Mudelid:

Kõik DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) mudelid.

Tõmba riiul (A) välja ja tõsta riiuli(B) esiots (Joonis 1), seejärel lükka riiuli tagumise otsa kaks külge õigesse asendisse (C) ja tõsta riiul ühtlaselt üles ning seejärel tõmba riiul välja(D) (Joonis 2)



Joonis 1



Joonis 2.




Fig. A




Fig. B

1, Enne riiuli eemaldamist tuleb kõik pudelid riiulilt eemaldada 2, tõmmata riiulid välja kuni STOPPERI asendini ja suruda need mitu korda tagasi, et riiulid oleksid korralikult kinnitatud.

3, Veendu, et riiulid oleksid enne pudeli kappi panemist täielikult kinni

Uks ja hinged tagurpidi

Mudelid:

Kõik DVN (Noble) ja DVH (Horizon) mudelid.

Märkus: Ukse vahetamiseks on vaja kahte inimest.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. uks 2. Dekoratiivplaat 3. Kruvi 4. Dekoratiivne nael 5/6. Ukse hinged 7. Ukselambi press 8. Nupukast


1. Ava uks ja eemalda dekoratiivne detail (2) ülevalt vasakult ja dekoratiivnael (4) vasakult alumiselt.
2. Eemalda kõik kruvid (3) ülemisest ja alumisest hingest ning seejärel eemalda uks (joonis A).
3. Eemalda ukseambi surveplaat (7) ja paigalda see ülemisele ukseraamile, eemalda nupukast (8) ja paigalda see alumisele ukseraamile ning pööra ust 180 kraadi (joonis D, E).
4. Kinnita kruvid kasti ülemises vasakus ja alumises vasakus nurgas ning ole ettevaatlik, et neid mitte pingutada (joonis B).
5. Pane uksehinged vasaku ülanurga ja alumise vasaku nurga kruvidesse, joonda see piluga ja pinguta kruvid, et uksehinge kinni hoida (Joonis B).
6. Lõpuks paigalda dekoratiivsed esemed (2) ja dekoratiivnaelad (4) karbi paremasse ülanurka ja alumisse paremasse nurka (joonis C).

Uks ja hinged tagurpidi

Mudelid:

Kõik DVP (Prime) ja DVS (Spirit) mudelid.

Märkus: Ukse vahetamiseks on vaja kahte inimest.



1. Uks 2. parempoolne uksehinge kate 3. parempoolne alumine uksehingede kate 4. kruvi 5. dekoratiivsed osad (22 on dekoratiivsete naelte jaoks) 6. dekoratiivnaelad 7/8. uksehinged 9. ukseambi press

Samm-sammult juhend:

1. Avage uks ja eemaldage dekoratiivne ese või dekoratiivnaelad (5) ülemisel vasakul ja dekoratiivnael (6) vasakul alumisel küljel (joonis A);
2. Tõmmake parempoolne uksehingede kate (2) ette ja ülespoole ning seejärel parempoolne alumine uksehingede kate (3) ette ja alla (Joonis A);
3. Eemaldada kõik kruvid (4) ülemisest ja alumisest hingest ning seejärel eemaldada uks (Joonis A);
4. Vajuta ukselampi (9) Eemalda ja paigalda see ülemisele ukseraamile ning pööra ust 180 kraadi (joonis C, D);
5. Kinnita uksehinge kasti vasakul küljel kruvidega ja pinguta kruvid, et uksehinged oleksid kindlalt kinni (Joonis B);
6. Lõpuks paigalda dekoratiivsed esemed (5) ja dekoratiivinaelad (6) kasti paremasse ülanurka ja alumisse paremasse nurka (joonis B).

Ukse tihendi vahetus/eemaldamine

Mudelid:

Kõik DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) mudelid

Ukse tihendi deformatsioon, voltimine, kõverdumine ja muud vead põhjustavad külma õhu lekkimist, ebapiisavat jahutust ja kompressori pikaajalist katkestust. Probleemi lahendamisel proovi esmalt kasutada elektrilist fööni, et puhutada tihendi deformeerumisosa kuuma õhuga, raputa seda edasi-tagasi puhumise ajal, vormi tihendit kuumusega ümber. Vaheta lihtsalt uus tihend, kui seda ei saa parandada.

Uue uksetihendi vahetamisel tõmba esmalt vana välja, seejärel joonda uue tihendi neli nurka ja neli külge vastava ukseava järgi ning seejärel koputa tihendit õrnalt kummihaamriga tihendi marsruudi suunas, nagu näidatud järgmistel fotodel.



Importija ja brändiomanik on Dunavox

Ettevõtte andmed

Nimi: Dunavox Kft

Peakorter: Ungari, 2151 Fót, Fehérkö út 8/b

Veebileht: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Ενδέχεται να χρειαστούν τα ακόλουθα εργαλεία σέρβις για την εκτέλεση μιας επισκευής

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter




Αφαίρεση/τοποθέτηση των ραφιών


Μοντέλα:

Όλα τα μοντέλα DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Τραβήξτε έξω το ράφι (A) και ανασηκώστε το μπροστινό άκρο του ραφιού (B) (Εικ. 1), στη συνέχεια σπρώξτε τις δύο πλευρές του πίσω άκρου του ραφιού στην κατάλληλη θέση (C) και ανασηκώστε ομοιόμορφα το ράφι προς τα πάνω και στη συνέχεια τραβήξτε το ράφι προς τα έξω (D) (Εικ. 2)



Σχήμα 1



Σχήμα 2.




Fig. A




Fig. B

- 1, Πριν αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε όλα τα μπουκάλια από το ράφι
- 2, Τραβήξτε τα ράφια μέχρι τη θέση STOPPER και σπρώξτε τα προς τα πίσω αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε ότι τα ράφια έχουν ασφαλίσει σωστά.
- 3, Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια είναι πλήρως δεσμευμένα πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε μπουκάλι στο ντουλάπι

Πόρτα & μεντεσές όπισθεν

Μοντέλα: Όλα

τα μοντέλα DVN (Noble) και DVH (Horizon).

Σημείωση: Απαιτούνται δύο άτομα για την αντικατάσταση της πόρτας.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Πόρτα 2. διακοσμητική πλάκα 3.βίδα 4. διακοσμητικό καρφί 5/6.μεντεσέ πόρτας 7.πρέσα φωτιστικού πόρτας 8. Κουτί πόμολο

Οδηγός βήμα προς βήμα:


1. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το διακοσμητικό κομμάτι (2) στην επάνω αριστερή πλευρά και το διακοσμητικό καρφί (4) στην κάτω αριστερή πλευρά.
2. Αφαιρέστε όλες τις βίδες (3) από τον επάνω και τον κάτω μεντεσέ και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα (Εικ.Α).
3. Αφαιρέστε την πλάκα πίεσης του λαμπτήρα της πόρτας (7) και τοποθετήστε την στο επάνω πλαίσιο της πόρτας, αφαιρέστε το κουτί πόμολο (8) και τοποθετήστε το στο κάτω πλαίσιο της πόρτας και, στη συνέχεια, περιστρέψτε την πόρτα κατά 180 μοίρες (Εικ. D, E).
4. Στερεώστε τις βίδες στην επάνω αριστερή γωνία και στην κάτω αριστερή γωνία του κουτιού και προσέξτε να μην τις σφίξετε (Εικ.Β).
5. Τοποθετήστε τον μεντεσέ της πόρτας στις βίδες στην επάνω αριστερή γωνία και στην κάτω αριστερή γωνία, ευθυγραμμίστε με την υποδοχή και σφίξτε τις βίδες για να βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές της πόρτας είναι σφιχτός (Εικ.Β).
6. Τέλος, τοποθετήστε διακοσμητικά κομμάτια (2) και διακοσμητικά καρφιά (4) στην επάνω δεξιά γωνία και στην κάτω δεξιά γωνία του κουτιού (Εικ.Α).

Πόρτα & μεντεσές όπισθεν

Μοντέλα: Όλα

τα μοντέλα DVP (Prime) και DVS (Spirit).

Σημείωση: Απαιτούνται δύο άτομα για την αντικατάσταση της πόρτας.



1. Πόρτα 2. δεξί κάλυμμα μεντεσέ πόρτας 3. δεξί κάτω κάλυμμα μεντεσέ πόρτας 4. βίδα
5. διακοσμητικά κομμάτια (22 είναι για διακοσμητικά καρφιά) 6. διακοσμητικά καρφιά 7/8. μεντεσέ
πόρτας 9. πρέσα λαμπτήρων πόρτας

Οδηγός βήμα προς βήμα:

1. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το διακοσμητικό κομμάτι ή τα διακοσμητικά καρφιά (5) στην επάνω αριστερή πλευρά και το διακοσμητικό καρφί (6) στην κάτω αριστερή πλευρά (Εικ.Α).
2. Τραβήξτε το κάλυμμα του δεξιού μεντεσέ της πόρτας (2) προς τα εμπρός και προς τα πάνω και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δεξί κάτω κάλυμμα μεντεσέ της πόρτας (3) προς τα εμπρός και προς τα κάτω (Εικ.Α).
3. Αφαιρέστε όλες τις βίδες (4) από τον επάνω και τον κάτω μεντεσέ και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα (Εικ.Α).
4. Πιέστε το φως της πόρτας (9) Αφαιρέστε το και τοποθετήστε το στο επάνω πλαίσιο της πόρτας και, στη συνέχεια, περιστρέψτε την πόρτα κατά 180 μοίρες (Εικ. C, D).
5. Στερεώστε τον μεντεσέ της πόρτας στην αριστερή πλευρά του κουτιού με βίδες και σφίξτε τις βίδες για να βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές της πόρτας είναι σφιχτός (Εικ.Β).
6. Τέλος, τοποθετήστε διακοσμητικά κομμάτια (5) και διακοσμητικά καρφιά (6) στην επάνω δεξιά γωνία και στην κάτω δεξιά γωνία του κουτιού (Εικ.Β).

Αντικατάσταση/αφαίρεση φλάντζας πόρτας

Όλα τα μοντέλα DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Η παραμόρφωση της φλάντζας της πόρτας, η αναδίπλωση, η παραμόρφωση και άλλα σφάλματα θα προκαλέσουν διαρροή κρύου αέρα, ανεπαρκή ψύξη και μακροχρόνια διακοπή του συμπιεστή. Κατά την επίλυση του προβλήματος, προσπαθήστε πρώτα να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό πιστολάκι μαλλιών για να φυσήξετε το τμήμα παραμόρφωσης της φλάντζας με ζεστό αέρα, να το ανακινήσετε μπρος-πίσω ενώ φυσάτε, να αναδιαμορφώσετε τη φλάντζα με θερμότητα. Απλώς αντικαταστήστε μια νέα φλάντζα εάν δεν μπορεί να επισκευαστεί.

Κατά την αντικατάσταση μιας νέας φλάντζας πόρτας, τραβήξτε πρώτα την παλιά, στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τις τέσσερις γωνίες και τις τέσσερις πλευρές της νέας φλάντζας με την αντίστοιχη σχισμή στην πόρτα και, στη συνέχεια, χτυπήστε απαλά τη φλάντζα με ένα λαστιχένιο σφυρί κατά μήκος της διαδρομής της φλάντζας, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.



Εισαγωγέας και ιδιοκτήτης επωνυμίας είναι η Dunavox

Στοιχεία εταιρείας

Όνομα: Dunavox Kft

Έδρα: Ουγγαρία, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Ιστοσελίδα: <https://dunavox.com/page/home>

Επικοινωνία: info@dunavox.com

The following service tools might be needed to perform a repair

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Removing/installing the shelves

Models:

All DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) models.

Pull out the shelf (A) and lift the front end of the shelf (B) (Fig.1), then push the two side of the back end of the shelf to the appropriate position (C) and evenly lift the shelf up and then pull the shelf out (D) (Fig.2)




Fig 1




Fig 2.




Fig. A




Fig. B

1, Before removing a shelf from the appliance, it is necessary to remove all the bottles off the shelf
2, Pull the shelves out all the way to the STOPPER position and push them back in several times to make sure the shelves are properly engaged.

3, Make sure the shelves are fully engaged before loading any bottle into the cabinet

Door & hinge reverse

Models:

All DVN (Noble) and DVH (Horizon) models.

Note: Two people are required to replace the door.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. door 2. decorative plate 3. screw 4. decorative nail 5/6. door hinge 7. door lamp press 8. knob box

Step by step guide:


1. Open the door and remove the decorative piece (2) on the upper left side and the decorative nail (4) on the lower left side.
2. Remove all screws (3) from the upper and lower hinge, and then remove the door (Fig.A).
3. Remove the pressure plate of the door lamp (7) and install it on the upper door frame, remove the knob box (8) and install it on the lower door frame, and then rotate the door 180 degrees (Fig.D, E).
4. Fix the screws in the upper left corner and lower left corner of the box, and be careful not to tighten them (Fig.B).
5. Put the door hinge into the screws in the upper left corner and lower left corner, align with the slot, and tighten the screws to ensure that the door hinge is tight (Fig.B).
6. Finally, install decorative pieces (2) and decorative nails (4) in the upper right corner and lower right corner of the box (Fig.C).

Door & hinge reverse

Models:

All DVP (Prime) and DVS (Spirit) models.

Note: Two people are required to replace the door.



1. Door 2. right door hinge cover 3. right lower door hinge cover 4. screw 5. decorative pieces (22 is for decorative nails) 6. decorative nails 7/8. door hinge 9. door lamp press

Step by step guide:

1. Open the door and remove the decorative piece or decorative nails (5) on the upper left side and the decorative nail (6) on the lower left side (Fig.A);
2. Pull the right door hinge cover (2) forward and upward, and then pull the right lower door hinge cover (3) forward and downward (Fig.A);
3. Remove all screws (4) from the upper and lower hinge, and then remove the door (Fig.A);
4. Press the door lamp (9) Remove and install it on the upper door frame, and then rotate the door 180 degrees (Fig.C, D);
5. Fix the door hinge on the left side of the box with screws and tighten the screws to ensure that the door hinge is tight (Fig.B);
6. Finally, install decorative pieces (5) and decorative nails (6) in the upper right corner and lower right corner of the box (Fig.B).

Door gasket replacement/removal

Models:

All DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) models

The door gasket deformation, folding, warping and other faults will cause the leakage of cold air, insufficient cooling, and long-term non-stop of the compressor. When solving the problem, first try to use an electric hair dryer to blow the deformation part of the gasket with hot air, shake it back and forth while blowing, reshape the gasket with heat. Just replace a new gasket if it cannot be fixed.

When replacing a new door gasket, first pull out the old one, then align the four corners and four sides of the new gasket with the corresponding slot on the door, and then tap the gasket gently with a rubber hammer along the route of the gasket, as shown in the following photos.



Importer and brand owner is Dunavox

Company details

Name: Dunavox Kft

Headquarters: Hungary, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com

Es posible que se necesiten las siguientes herramientas de servicio para realizar una reparación

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Extracción/instalación de los estantes

Modelos:

Todos los modelos DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) y DVS (Spirit).

Tire del estante (A) y levante el extremo delantero del estante (B) (Fig. 1), luego empuje los dos lados del extremo trasero del estante hasta la posición adecuada (C) y levante el estante de manera uniforme y luego tire del estante hacia afuera (D) (Fig. 2).




Fig. 1

Esta




Fig. 2




Fig. A




Fig. B

1. Antes de retirar un estante del aparato, es necesario retirar todas las botellas del estante.
2. Tire de los estantes hasta la posición de TOPE y empujuelos hacia atrás varias veces para asegurarse de que estén bien encajados.
3. Asegúrese de que los estantes estén completamente encajados antes de colocar cualquier botella en el armario.

Inversión de la puerta y la bisagra

Modelos:

Todos los modelos DVN (Noble) y DVH (Horizon).

Nota: Se necesitan dos personas para sustituir la puerta.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Puerta 2. Placa decorativa 3. Tornillo 4. Clavo decorativo 5/6. Bisagra de la puerta 7. Presilla de la lámpara de la puerta 8. Caja del pomo

Guía paso a paso:


1. Abra la puerta y retire la pieza decorativa (2) de la parte superior izquierda y el clavo decorativo (4) de la parte inferior izquierda.
2. Retire todos los tornillos (3) de la bisagra superior e inferior y, a continuación, retire la puerta (Fig. A).
3. Retire la placa de presión de la luz de la puerta (7) e instálela en el marco superior de la puerta, retire la caja del pomo (8) e instálela en el marco inferior de la puerta, y luego gire la puerta 180 grados (Fig. D, E).
4. Fije los tornillos en la esquina superior izquierda y la esquina inferior izquierda de la caja, y tenga cuidado de no apretarlos demasiado (Fig. B).
5. Coloque la bisagra de la puerta en los tornillos de la esquina superior izquierda y la esquina inferior izquierda, alinéela con la ranura y apriete los tornillos para asegurarse de que la bisagra de la puerta quede bien fijada (Fig. B).
6. Por último, instale las piezas decorativas (2) y los clavos decorativos (4) en la esquina superior derecha y la esquina inferior derecha de la caja (Fig. C).

Puerta y bisagra invertidas

Modelos:

Todos los modelos DVP (Prime) y DVS (Spirit).

Nota: Se necesitan dos personas para sustituir la puerta.



1. Puerta 2. Cubierta de la bisagra derecha de la puerta 3. Cubierta de la bisagra inferior derecha de la puerta 4. Tornillo 5. Piezas decorativas (22 son clavos decorativos) 6. Clavos decorativos 7/8. Bisagra de la puerta 9. Presilla de la luz de la puerta

Guía paso a paso:

1. Abra la puerta y retire la pieza decorativa o los clavos decorativos (5) de la parte superior izquierda y el clavo decorativo (6) de la parte inferior izquierda (Fig. A);
2. Tire de la cubierta de la bisagra derecha de la puerta (2) hacia delante y hacia arriba, y luego tire de la cubierta de la bisagra inferior derecha de la puerta (3) hacia delante y hacia abajo (Fig. A);
3. Retire todos los tornillos (4) de la bisagra superior e inferior y, a continuación, retire la puerta (Fig. A).
4. Presione la luz de la puerta (9). Retírela e instálela en el marco superior de la puerta y, a continuación, gire la puerta 180 grados (Fig. C, D).
5. Fije la bisagra de la puerta en el lado izquierdo de la caja con tornillos y apriete los tornillos para asegurarse de que la bisagra de la puerta quede bien ajustada (Fig. B).

6. Por último, instale las piezas decorativas (5) y los clavos decorativos (6) en la esquina superior derecha y la esquina inferior derecha de la caja (Fig. B).

Sustitución/retirada de la junta de la puerta

Modelos:

Todos los modelos DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) y DVS (Spirit)

La deformación, el plegado, la deformación y otros defectos de la junta de la puerta provocarán fugas de aire frío, una refrigeración insuficiente y un funcionamiento ininterrumpido del compresor a largo plazo. Para solucionar el problema, primero intente utilizar un secador de pelo eléctrico para soplar aire caliente sobre la parte deformada de la junta, sacúdala hacia adelante y hacia atrás mientras sopla y vuelva a darle forma con calor. Si no se puede arreglar, simplemente sustituya la junta por una nueva.

Al sustituir una junta de puerta nueva, primero retire la antigua, luego alinee las cuatro esquinas y los cuatro lados de la nueva junta con la ranura correspondiente de la puerta y, a continuación, golpee suavemente la junta con un martillo de goma a lo largo de su recorrido, tal y como se muestra en las siguientes fotos.



El importador y propietario de la marca es Dunavox.

Datos de la empresa

Nombre: Dunavox Kft

Sede: Hungría, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Sitio web: <https://dunavox.com/page/home>

Contacto: info@dunavox.com

Seuraavat huoltotyökalut saattavat olla tarpeen korjaukseen

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Hyllyjen poistaminen/asentaminen


Mallit:

Kaikki DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) -mallit.

Vedä hylly (A) pois ja nosta hyllyn etupää (B) (kuva 1), työnnä sitten hyllyn takapäähän kaksi sivua oikeaan asentoon (C) ja nosta hylly tasaisesti ylös ja vedä hylly ulos(D) (Kuva 2)



Kuva 1



Kuva 2.




Fig. A




Fig. B

1, Ennen hyllyn poistamista laitteesta on otettava kaikki pullot pois hyllyltä 2, vedä hyllyt kokonaan STOPPER-asentoon asti ja työnnä ne takaisin sisään useita kertoja varmistaaksesi, että hyllyt ovat kunnolla kiinni.

3, Varmista, että hyllyt ovat täysin kiinni ennen kuin laitat pullon kaappiin

Oven ja saranan käänteinen käänne

Mallit:

Kaikki DVN (Noble) ja DVH (Horizon) -mallit.

Huomautus: Oven vaihtamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. ovi 2. Koristeellinen levy 3. Ruuvi 4. Koristeellinen naula 5/6. Oven saranat 7. Ovivalon puristin 8. Nuppilaatikko

Vaiheittainen opas:


1. Avaa ovi ja poista koristeellinen osa (2) vasemmalta yläkulmalta ja koristeellinen naula (4) vasemmalta alakulmalta.
2. Irrota kaikki ruuvit (3) ylä- ja alasarana, ja poista sitten ovi (Kuva A).
3. Poista ovivalon painelevy (7) ja asenna se yläoven karmiin, poista nupin laatikko (8) ja asenna se alempaan ovenkarmiin, ja käännä sitten ovea 180 astetta (kuva D, E).
4. Kiinnitä ruuvit laatikon vasempaan yläkulmaan ja alavasempaan nurkkaan, ja varo kiristämästä niitä (Kuva B).
5. Aseta oven sarana ylävasemman ja vasemman alakulman ruuveihin, kohdista se uran kanssa ja kiristä ruuvit varmistaaksesi, että oven sarana on tiukka (Kuva B).
6. Lopuksi aseta koriste-esineet (2) ja koristenaulat (4) laatikon oikeaan yläkulmaan ja alaoikeaan kulmaan (kuva C).

Oven ja saranan käänteinen käänne

Mallit:

Kaikki DVP (Prime) ja DVS (Spirit) -mallit.

Huomautus: Oven vaihtamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.



1. Ovi 2. oikean oven saranan kansi 3. oikean alemman oven saranan kansi 4. ruuvi 5. koristeelliset osat (22 on koristeellisia nauloja varten) 6. koristeelliset naulat 7/8. oven sarana 9. ovivalon puristin

Vaiheittainen opas:

1. Avaa ovi ja poista koristeellinen osa tai koristenaulat (5) vasemmalta yläkulmalta ja koristeellinen naula (6) vasemmalta alakulmalta (Kuva A);
2. Vedä oikean oven saranan suojus (2) eteen- ja ylöspäin, ja sitten oikea alempi oven saranasuojus (3) eteen- ja alaspäin (Kuva A);
3. Irrota kaikki ruuvit (4) ylä- ja alasaranasta ja poista sitten ovi (Kuva A);
4. Paina ovivaloa (9) Irrota ja asenna se yläovenkarmiin, ja käännä sitten ovea 180 astetta (kuva C, D);
5. Kiinnitä oven sarana laatikon vasemmalla puolella ruuveilla ja kiristä ruuvit varmistaaksesi, että oven sarana on tiukka (Kuva B);
6. Lopuksi aseta koriste-esineitä (5) ja koristenauloja (6) laatikon oikeaan yläkulmaan ja alaoikeaan kulmaan (kuva B).

Oven tiivisteiden vaihto/poisto

Mallit:

Kaikki DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) mallit

Oven tiivisteiden muodonmuutos, taittuminen, vääntyminen ja muut viat aiheuttavat kylmän ilman vuodon, riittämättömän jäähdätyksen ja kompressorin pitkäaikaisen taukoamisen. Ongelman ratkaisemiseksi yritä ensin käyttää sähköistä hiustenkuivaajaa puhaltamaan tiivisteiden muodonmuutososaa kuumalla ilmalla, ravista sitä edestakaisin puhalttaessa, muotoile tiiviste uudelleen lämmöllä. Vaihda vain uusi tiiviste, jos sitä ei voi korjata.

Kun vaihdat uutta oven tiivistettä, vedä ensin vanha ulos, sitten kohdista uuden tiivisteiden neljä kulmaa ja neljä sivua oven vastaavaan uraan ja napauta tiivistettä varovasti kumivasaralla tiivisteiden reittiä pitkin, kuten seuraavissa kuvissa näkyy.



Maahantuoja ja brändin omistaja on Dunavox

Yrityksen tiedot

Nimi: Dunavox Kft

Päämaja: Unkari, 2151 Fót, Fehérkö út 8/b

Verkkosivusto: <https://dunavox.com/page/home>

Yhteystiedot: info@dunavox.com

Les outils de service suivants peuvent être nécessaires pour effectuer une réparation

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Enlèvement/installation des étagères

Mannequins :

Tous les modèles DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Retirez l'étagère (A) et soulevez l'avant de l'étagère(B)(Fig.1), puis poussez les deux côtés de l'arrière de l'étagère à la position appropriée(C) et soulevez uniformément l'étagère, puis tirez l'étagère(D)(Fig.2)




Fig. 1,




fig. 2.




Fig. A




Fig. B

1, Avant de retirer une étagère de l'appareil, il est nécessaire de retirer toutes les bouteilles de l'étagère 2, Retirez les étagères jusqu'à la position STOPPER et repoussez-les plusieurs fois pour vous assurer que les étagères sont bien engagées.

3, Assurez-vous que les étagères sont bien engagées avant de charger une bouteille dans le placard

Porte et charnière inversée

Modèles :

Tous les modèles DVN (Noble) et DVH (Horizon).

Note : Deux personnes doivent remplacer la porte.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. porte 2. Plaque décorative 3. Vis 4. Clous décoratif 5/6. Charnière de porte 7. Presse à lampes 8. boîte à boutons


1. Ouvrez la porte et retirez la pièce décorative (2) en haut à gauche et le clou décoratif (4) en bas à gauche.
2. Retirez toutes les vis (3) des charnières supérieure et inférieure, puis retirez la porte (Fig.A).
3. Retirez la plaque de pression de la lampe de porte (7) et installez-la sur le cadre supérieur de la porte, retirez la boîte à poignées (8) et installez-la sur le cadre inférieur, puis faites pivoter la porte de 180 degrés (Fig.D, E).
4. Fixez les vis dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur gauche de la boîte, et faites attention à ne pas les serrer (Fig.B).
5. Placez la charnière de la porte dans les vis situées dans les coins supérieurs gauche et inférieur gauche, alignez-la avec la fente et serrez les vis pour garantir que la charnière de la porte est bien serrée (Fig.B).
6. Enfin, installez des pièces décoratives (2) et des clous décoratifs (4) dans le coin supérieur droit et le coin inférieur droit de la boîte (Fig.C).

Porte et charnière inversée

Modèles :

Tous les modèles DVP (Prime) et DVS (Spirit).

Note : Deux personnes doivent remplacer la porte.



1. Porte 2. Cache de charnière de porte droite 3. Couverture inférieure droite 4. Vis 5. pièces décoratives (22 pour clous décoratifs) 6. Clous décoratifs 7/8. Charnière de porte 9. Presse pour lampe de porte

Guide étape par étape :

1. Ouvrir la porte et retirer la pièce décorative ou les clous décoratifs (5) sur le côté supérieur gauche et le clou décoratif (6) sur le côté inférieur gauche (Fig.A) ;
2. Tirer le couvercle de charnière de la porte droite (2) vers l'avant et vers le haut, puis tirer le couvercle inférieur droit de la charnière de la porte (3) vers l'avant et vers le bas (Fig.A) ;
3. Retirez toutes les vis (4) des charnières supérieure et inférieure, puis retirez la porte (Fig.A) ;
4. Appuyer sur la lampe de porte (9) Retirer et installer le cadre supérieur de la porte, puis faire pivoter la porte de 180 degrés (Fig.C, D) ;
5. Fixez la charnière de la porte sur le côté gauche de la boîte avec des vis et serrez les vis pour que la charnière de la porte soit bien serrée (Fig.B) ;
6. Enfin, installez des pièces décoratives (5) et des clous décoratifs (6) dans le coin supérieur droit et le coin inférieur droit de la boîte (Fig.B).

Remplacement / retrait du joint de porte

Modèles :

Tous les modèles DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

La déformation, le pliage, la déformation et d'autres défauts du joint de porte provoquent des fuites d'air froid, un refroidissement insuffisant et une inactivité continue du compresseur. Pour résoudre le problème, essayez d'abord d'utiliser un sèche-cheveux électrique pour souffler la partie déformée du joint avec de l'air chaud, secouez-le d'avant en arrière pendant le souffle, puis remodelez le joint avec de la chaleur. Remplacez simplement un nouveau joint si cela ne peut pas être réparé.

Lors du remplacement d'un nouveau joint de porte, retirez d'abord l'ancien, puis alignez les quatre coins et les quatre côtés du nouveau joint avec la fente correspondante sur la porte, puis tapotez doucement le joint avec un marteau en caoutchouc le long du parcours du joint, comme montré sur les photos suivantes.



L'importateur et propriétaire de la marque est Dunavox

Détails de l'entreprise

Nom : Dunavox Kft

Quartier général : Hongrie, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Site web : <https://dunavox.com/page/home>

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT
Contact : info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Kft.
2151 Fót, Hungary
8/B Fehérkő road

Erste Bank Zrt.
GIBAHUHB
HU80 11600006 00000000 81936911

D'fhéadfadh na huirlisí seirbhíse seo a leanas a bheith ag teastáil chun deisiúchán a dhéanamh

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Na seilfeanna a bhaint/a shuiteáil

Samhlacha:


Gach samhlacha DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Tarraing amach an tseilf (A) agus ardaigh an ceann tosaigh den tseilf (B) (Fig.1), ansin brúigh an dá thaobh de chúl na seilf go dtí an suíomh cuí (C) agus ardaigh an tseilf go cothrom suas agus ansin tarraing an tseilf amach (D) (Fig.2)



Fíor 1

Scair



Fíor 2.




Fig. A




Fig. B

1, Sula mbaintear seilf as an bhfearas, is gá na buidéal go léir a bhaint den tseilf 2, Tarraing na seilfeanna amach an bealach ar fad go dtí an seasamh STOPDÁN agus iad a bhrú ar ais arís agus arís eile chun a chinntiú go bhfuil na seilfeanna gafa i gceart.

3, Déan cinnte go bhfuil na seilfeanna gafa go hiomlán sula ndéantar aon bhuidéal a luchtú isteach sa chomh-aireachta

Doras & hinge droim ar ais

Samhlacha:

Gach samhlacha DVN (Noble) agus DVH (Horizon).

Tabhair faoi deara: Teastaíonn beirt chun an doras a athsholáthar.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Doras 2. pláta maisiúil 3. scriú 4. ingne maisiúil 5/6.door hinge 7.door lampa preas
8. Bosca knob


1. Oscail an doras agus bain an píosa maisiúil (2) ar an taobh uachtarach ar chlé agus an ingne maisiúil (4) ar an taobh íochtarach ar chlé.
2. Bain na scriúnná go léir (3) ón hinge uachtarach agus íochtarach, agus ansin bain an doras (Fig.A).
3. Bain pláta brú an lampa dorais (7) agus suiteáil é ar fhráma an dorais uachtarach, bain an bosca knob (8) agus suiteáil é ar fhráma an dorais íochtarach, agus ansin rothlaigh an doras 180 céim (Fig.D, E).
4. Deisigh na scriúnná sa chúinne uachtarach ar chlé agus sa chúinne íochtarach ar chlé den bhosca, agus bí cúramach gan iad a dhéanamh níos doichte (Fig.B).
5. Cuir an hinge dorais isteach sna scriúnná sa chúinne uachtarach ar chlé agus sa chúinne íochtarach ar chlé, ailínigh leis an sliotán, agus déan na scriúnná níos doichte chun a chinntiú go bhfuil an hinge dorais daingean (Fig.B).
6. Ar deireadh, suiteáil píosaí maisiúla (2) agus tairní maisiúla (4) sa chúinne uachtarach ar dheis agus sa chúinne íochtarach ar dheis den bhosca (Fig.C).

Doras & hinge droim ar ais

Samhlacha:

Gach samhlacha DVP (Prime) agus DVS (Spiorad).

Tabhair faoi deara: Teastaíonn beirt chun an doras a athsholáthar.



1. Doras 2. clúdach hinge doras ar dheis 3. clúdach hinge doras íochtarach ar dheis 4. scriú 5. píosaí maisiúla (tá 22 le haghaidh tairní maisiúla) 6. tairní maisiúla 7/8. hinge doras 9. preas lampa dorais

Treoir céim ar chéim:

1. Oscail an doras agus bain an píosa maisiúil nó na tairní maisiúla (5) ar an taobh uachtarach ar chlé agus an ingne maisiúil (6) ar an taobh íochtarach ar chlé (Fig.A);
2. Tarraing an clúdach hinge dorais dheis (2) ar aghaidh agus suas, agus ansin tarraing an clúdach hinge dorais íochtarach ceart (3) ar aghaidh agus síos (Fig.A);
3. Bain na scriúna go léir (4) ón hinge uachtarach agus íochtarach, agus ansin bain an doras (Fig.A);
4. Brúigh an lampa dorais (9) Bain agus suiteáil é ar fhráma an dorais uachtarach, agus ansin rothlaigh an doras 180 céim (Fig.C, D);
5. Deisigh an hinge dorais ar thaobh na láimhe clé den bhosca le scriúna agus déan na scriúna níos doichte chun a chinntiú go bhfuil hinge an dorais daingean (Fig.B);
6. Ar deireadh, suiteáil píosaí maisiúla (5) agus tairní maisiúla (6) sa chúinne uachtarach ar dheis agus sa chúinne íochtarach ar dheis den bhosca (Fig.B).

Athsholáthar / baint gasket dorais

Samhlacha:

Gach samhlacha DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Beidh an dífhoirmiúchán gasket dorais, fillte, warping agus lochtanna eile ina chúis le sceitheadh aer fuar, fuarú neamhleor, agus neamh-stad fadtéarmach an chomhbhrúiteora. Agus an fhadhb á réiteach agat, déan iarracht triomadóir gruaige leictreach a úsáid ar dtús chun an chuid dífhoirmithe den gasket a shéideadh le haer te, é a chroitheadh anonn is anall agus é ag séideadh, an gasket a athmhúnlú le teas. Just a chur in ionad gasket nua mura féidir é a shocrú.

Nuair a athsholáthar gasket dorais nua, tarraing amach an seancheann ar dtús, ansin ailínigh na ceithre choirnéal agus ceithre thaobh an gasket nua leis an sliotán comhfhreagrach ar an doras, agus ansin sconnna an gasket go réidh le casúr rubair feadh bealach an gasket, mar a thaispeántar sna grianghraif seo a leanas.



Is é an t-allmhaireoir agus úinéir an bhranda Dunavox

Sonraí na cuideachta

Ainm: Dunavox Kft

Ceanncheathrú: An Ungáir, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Suíomh Gréasáin: <https://dunavox.com/page/home>



DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT
Teagmháil: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Kft.
2151 Fót, Hungary
8/B Fehérkő road

Erste Bank Zrt.
GIBAHUHB
HU80 11600006 00000000 81936911

Sljedeći servisni alati mogu biti potrebni za izvođenje popravka

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Uklanjanje/postavljanje police

Modeli:


Svi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeli.

Izvucite policu (A) i podignite prednji kraj police (B) (Slika 1), zatim gurnite obje strane stražnjeg kraja police u odgovarajući položaj (C) i ravnomjerno podignite policu, a zatim izvucite policu van(D) (Slika 2)



Slika 1

Polic



Slika 2.




Fig. A




Fig. B

1, Prije uklanjanja police s uređaja, potrebno je izvaditi sve boce s police 2. Izvucite police do ČEPA i nekoliko puta ih gurnuti natrag kako biste bili sigurni da su pravilno pričvršćene.

3, Provjerite jesu li police potpuno uključene prije nego što stavite bilo koju bocu u ormarić

Vrata i šarka unatrag

Modeli:

Svi DVN (Noble) i DVH (Horizon) modeli.

Napomena: Za zamjenu vrata potrebne su dvije osobe.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. vrata 2. Ukasna ploča 3. Vijak 4. Ukasni čavao 5/6. šarka vrata 7. preša za lampu na vratima 8. Kutija s gumbima


1. Otvorite vrata i uklonite ukrasni dio (2) na gornjoj lijevoj strani i ukrasni čavao (4) na donjoj lijevoj strani.
2. Uklonite sve vijke (3) s gornje i donje šarke, a zatim uklonite vrata (Slika A).
3. Uklonite pritisnu ploču s lampe na vratima (7) i postavite je na gornji okvir vrata, uklonite kutiju s kvakom (8) i postavite je na donji okvir vrata, a zatim okrenite vrata za 180 stupnjeva (Slika D, E).
4. Pričvrstite vijke u gornjem lijevom i donjem lijevom kutu kutije i pazite da ih ne zategnete (Slika B).
5. Stavite šarku vrata u vijake u gornjem lijevom i donjem lijevom kutu, poravnajte s utorom i zategnite vijke kako biste osigurali da je šarka na vratima čvrsto pričvršćena (Slika B).
6. Na kraju, postavite ukrasne dijelove (2) i ukrasne čavle (4) u gornji desni kut i donji desni kut kutije (Slika C).

Vrata i šarka unatrag

Modeli:

Svi DVP (Prime) i DVS (Spirit) modeli.

Napomena: Za zamjenu vrata potrebne su dvije osobe.



1. Vrata 2. poklopac desne šarke 3. poklopac desne donje šarke 4. vijak 5. ukrasni dijelovi (22 su za ukrasne čavle) 6. ukrasni čavli 7/8. šarka vrata 9. preša za lampu na vratima

Vodič korak po korak:

1. Otvorite vrata i uklonite ukrasni dio ili ukrasne čavle (5) na gornjoj lijevoj strani i ukrasni čavao (6) na donjoj lijevoj strani (Slika A);
2. Povucite poklopac desne šarke (2) prema naprijed i prema gore, a zatim povucite donji poklopac desne šarke (3) prema naprijed i dolje (Slika A);
3. Uklonite sve vijke (4) s gornje i donje šarke, a zatim uklonite vrata (slika A);
4. Pritisnite svjetlo na vratima (9) Uklonite ga i postavite na gornji okvir vrata, a zatim okrenite vrata za 180 stupnjeva (Slika C, D);
5. Pričvrstite šarku na lijevoj strani kutije vijcima i zategnite vijke kako biste osigurali da je šarka na vratima čvrsto pričvršćena (Slika B);
6. Na kraju, postavite ukrasne dijelove (5) i ukrasne čavle (6) u gornji desni i donji desni kut kutije (Slika B).

Zamjena/uklanjanje brtve vrata

Modeli:

Svi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeli

Deformacija, savijanje, deformacije i drugi kvarovi na vratima uzrokuju curenje hladnog zraka, nedovoljno hlađenje i dugotrajno neprekidno hlađenje kompresora. Kad rješavate problem, prvo pokušajte koristiti električni sušilo za kosu da ispuhate deformirani dio brtve vrućim zrakom, protresite ga naprijed-natrag dok pušete, preoblikujte brtvu toplinom. Samo zamijeni novu brtvu ako se ne može popraviti.

Prilikom zamjene nove brtve na vratima, prvo izvadite staru, zatim poravnajte četiri kuta i četiri strane nove brtve s odgovarajućim utorom na vratima, a zatim lagano pritisnite gumeni čekić duž puta brtve, kao što je prikazano na sljedećim fotografijama.



Uvoznik i vlasnik brenda je Dunavox

Podaci o tvrtki

Ime: Dunavox Kft

Sjedište: Mađarska, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Web stranica: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

A javítás elvégzéséhez a következő szerszámok lehetnek szükségesek

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




A polcok eltávolítása/felszerelése


Modellek:

Minden DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) és DVS (Spirit) modell.

Húzza ki a polcot (A) és emelje meg a polc elülső végét (B) (1. ábra), majd nyomja a polc hátsó végének két oldalát a megfelelő helyzetbe (C), emelje meg egyenletesen a polcot, majd húzza ki (D) (2. ábra).



1. ábra



2. ábra




Fig. A




Fig. B

1. Mielőtt eltávolítaná a polcot a készülékből, el kell távolítania az összes palackot a polcra.
2. Húzza ki a polcokat teljesen a STOPPER pozícióig, majd tolja vissza őket többször, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a polcok megfelelően rögzültek.
3. Mielőtt palackokat helyezne a szekrénybe, győződjön meg arról, hogy a polcok teljesen be vannak-e rögzítve.

Ajtó és zsanér fordítás

Modellek:

Minden DVN (Noble) és DVH (Horizon) modell.

Megjegyzés: Az ajtó cseréjéhez két személy szükséges.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. ajtó 2. díszítőlemez 3. csavar 4. dízítőszög 5/6. ajtópánt 7. ajtlámpa nyomógomb
8. gombdoboz

Lépésről lépésre:


1. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a bal felső oldalon található díszítőelemet (2) és a bal alsó oldalon található díszítő szöveget (4).
2. Távolítsa el az összes csavart (3) a felső és alsó zsanérról, majd vegye le az ajtót (A ábra).
3. Távolítsa el az ajtó lámpa nyomólemezt (7) és szerelje fel a felső ajtókeretre, távolítsa el a gombdoboz (8) és szerelje fel az alsó ajtókeretre, majd forgassa el az ajtót 180 fokkal (D, E ábra).
4. Rögzítse a csavarokat a doboz bal felső és bal alsó sarkában, és ügyeljen arra, hogy ne húzza meg őket (B ábra).
5. Helyezze az ajtó zsanérját a bal felső sarokban és a bal alsó sarokban található csavarokba, igazítsa a nyíláshoz, majd húzza meg a csavarokat, hogy az ajtó zsanérja szorosan rögzüljön (B ábra).
6. Végül szerelje be a díszítőelemeket (2) és a díszítő szöveget (4) a doboz jobb felső és jobb alsó sarkába (C ábra).

Ajtó és zsanér fordítás

Modellek:

Minden DVP (Prime) és DVS (Spirit) modell.

Megjegyzés: Az ajtó cseréjéhez két személy szükséges.



1. Ajtó 2. Jobb oldali ajtócsukló burkolat 3. Jobb alsó ajtócsukló burkolat 4. Csavar 5. Dekorációs elemek (22 db dekorációs szög) 6. Dekorációs szögek 7/8. Ajtócsukló 9. Ajtólámpa nyomógomb

Lépésről lépésre:

1. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a bal felső oldalon található díszítőelemet vagy díszítő szöveget (5), valamint a bal alsó oldalon található díszítő szöveget (6) (A ábra);
2. Húzza előre és felfelé a jobb oldali ajtó zsanér fedelét (2), majd húzza előre és lefelé a jobb alsó ajtó zsanér fedelét (3) (A ábra);
3. Távolítsa el az összes csavart (4) a felső és alsó zsanérról, majd vegye le az ajtót (A ábra);
4. Nyomja meg az ajtó lámpáját (9). Vegye le és szerelje fel a felső ajtókeretre, majd forgassa el az ajtót 180 fokkal (C, D ábra);
5. Rögzítse az ajtó zsanérját a doboz bal oldalán csavarokkal, és húzza meg a csavarokat, hogy az ajtó zsanérja szorosan rögzüljön (B ábra);
6. Végül szerelje fel a díszítőelemeket (5) és a díszítő szöveget (6) a doboz jobb felső és jobb alsó sarkába (B ábra).

Ajtótömítés cseréje/eltávolítása

Modellek:

Minden DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modell

Az ajtó tömítés deformálódása, hajtogatás, vetemedés és egyéb hibák hideg levegő szivárgását, elégtelen hűtést és a kompresszor hosszú távú folyamatos működését okozhatják. A probléma megoldásakor először próbálja meg elektromos hajszárítóval meleg levegővel fűjni a tömítés deformált részét, fűtés közben rázza előre-hátra, és hő hatására alakítsa át a tömítést. Ha nem lehet megjavítani, cserélje ki egy új tömítésre.

Új ajtó tömítés cseréjekor először húzza ki a régit, majd igazítsa az új tömítés négy sarkát és négy oldalát az ajtó megfelelő nyílásához, majd óvatosan ütögesse meg a tömítést egy gumikalapáccsal a tömítés vonala mentén, ahogy az alábbi fotókon látható.



Az importőr és a márka tulajdonosa a Dunavox.

Vállalati adatok

Név: Dunavox Kft

Székhely: Magyarország, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Weboldal: <https://dunavox.com/page/home>

Kapcsolat: info@dunavox.com

Per eseguire una riparazione potrebbero essere necessari i seguenti strumenti di servizio

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Rimozione/installazione dei ripiani

Modelli:

Tutti i modelli DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Estrarre il ripiano (A) e sollevare l'estremità anteriore del ripiano (B) (Fig. 1), quindi spingere i due lati dell'estremità posteriore del ripiano nella posizione appropriata (C) e sollevare uniformemente il ripiano, quindi estrarlo (D) (Fig. 2).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. A




Fig. B

1. Prima di rimuovere un ripiano dall'apparecchio, è necessario rimuovere tutte le bottiglie dal ripiano.
2. Estrarre completamente i ripiani fino alla posizione di ARRESTO e spingerli indietro più volte per assicurarsi che siano correttamente inseriti.
3. Assicurarsi che i ripiani siano completamente agganciati prima di caricare qualsiasi bottiglia nell'armadio

Inversione porta e cerniera

Modelli:

Tutti i modelli DVN (Noble) e DVH (Horizon).

Nota: per sostituire la porta sono necessarie due persone.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. porta 2. piastra decorativa 3. vite 4. chiodo decorativo 5/6. cerniera della porta 7. pressa per lampada della porta 8. Scatola pomello

Guida passo passo:


1. Aprire la porta e rimuovere l'elemento decorativo (2) sul lato superiore sinistro e il chiodo decorativo (4) sul lato inferiore sinistro.
2. Rimuovere tutte le viti (3) dalla cerniera superiore e inferiore, quindi rimuovere la porta (Fig. A).
3. Rimuovere la piastra di pressione della lampada della porta (7) e installarla sul telaio superiore della porta, rimuovere la scatola della manopola (8) e installarla sul telaio inferiore della porta, quindi ruotare la porta di 180 gradi (Fig. D, E).
4. Fissare le viti nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo inferiore sinistro della scatola, facendo attenzione a non serrarle eccessivamente (Fig. B).
5. Inserire la cerniera della porta nelle viti nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo inferiore sinistro, allinearla con la fessura e serrare le viti per assicurarsi che la cerniera della porta sia ben salda (Fig. B).
6. Infine, installare gli elementi decorativi (2) e i chiodi decorativi (4) nell'angolo superiore destro e nell'angolo inferiore destro della scatola (Fig. C).

Ancoraggio della porta e della cerniera

Modelli:

Tutti i modelli DVP (Prime) e DVS (Spirit).

Nota: per sostituire la porta sono necessarie due persone.



1. Porta 2. Copertura cerniera porta destra 3. Copertura cerniera porta destra inferiore 4. Vite 5. Elementi decorativi (22 è per chiodi decorativi) 6. Chiodi decorativi 7/8. Cerniera porta 9. Pressa lampada porta

Guida passo passo:

1. Aprire la porta e rimuovere l'elemento decorativo o i chiodi decorativi (5) sul lato superiore sinistro e il chiodo decorativo (6) sul lato inferiore sinistro (Fig. A);
2. Tirare il coperchio della cerniera destra della porta (2) in avanti e verso l'alto, quindi tirare il coperchio della cerniera inferiore destra della porta (3) in avanti e verso il basso (Fig. A);
3. Rimuovere tutte le viti (4) dalla cerniera superiore e inferiore, quindi rimuovere la porta (Fig. A);
4. Premere la lampada della porta (9), rimuoverla e installarla sul telaio superiore della porta, quindi ruotare la porta di 180 gradi (Fig. C, D);
5. Fissare la cerniera della porta sul lato sinistro della scatola con le viti e serrare le viti per assicurarsi che la cerniera della porta sia ben salda (Fig. B);
6. Infine, installare gli elementi decorativi (5) e i chiodi decorativi (6) nell'angolo superiore destro e nell'angolo inferiore destro della scatola (Fig. B).

Sostituzione/rimozione della guarnizione della porta

Modelli:

Tutti i modelli DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

La deformazione, la piegatura, la curvatura e altri difetti della guarnizione della porta causano la fuoriuscita di aria fredda, un raffreddamento insufficiente e il funzionamento continuo a lungo termine del compressore. Per risolvere il problema, provare innanzitutto a utilizzare un asciugacapelli elettrico per soffiare aria calda sulla parte deformata della guarnizione, scuotendola avanti e indietro mentre si soffia, per rimodellarla con il calore. Se non è possibile ripararla, sostituirla con una nuova.

Quando si sostituisce una nuova guarnizione della porta, estrarre prima quella vecchia, quindi allineare i quattro angoli e i quattro lati della nuova guarnizione con la fessura corrispondente sulla porta, quindi picchiettare delicatamente la guarnizione con un martello di gomma lungo il percorso della guarnizione, come mostrato nelle foto seguenti.



Importatore e proprietario del marchio: Dunavox

Dettagli aziendali

Nome: Dunavox Kft

Sede centrale: Ungheria, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Sito web: <https://dunavox.com/page/home>

Contatti: info@dunavox.com

Remontam var būt nepieciešami šādi servisa instrumenti

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter





Plauktu noņemšana/uzstādīšana

Modeļi:

Visi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeļi.

Izvelciet plauktu (A) un paceliet plaukta priekšpusi (B) (1. attēls), tad pavelciet plaukta aizmugures abas puses uz atbilstošu pozīciju (C) un vienmērīgi paceliet plauktu, pēc tam izvelciet plauktu ārā (D) (2. attēls)



1. Pirms noņemt plauktu no ierīces, ir jānoņem visas pudeles no plaukta 2. Izvilkt plauktus līdz STOPPER pozīcijai un vairākas reizes tos atkal ielikt, lai pārliecinātos, ka plaukti ir pareizi nostiprināti.

3. Pārliecinieties, ka plaukti ir pilnībā ieslēgti, pirms jebkuras pudeles ievietošanas skapī

Durvju un eņģu reverss

Modeļi:

Visi DVN (Noble) un DVH (Horizon) modeļi.

Piezīme: Durvju nomaiņai nepieciešami divi cilvēki.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. durvis 2. Dekoratīvā plāksne 3. Skrūve 4. dekoratīvā nagla 5/6. durvju eņģe 7. durvju lampas prese 8. pogu kaste

Soli pa solim ceļvedis:


1. Atveriet durvis un noņemiet dekoratīvo detaļu (2) augšējā kreisajā pusē un dekoratīvo naglu (4) apakšējā kreisajā pusē.
2. Noņemiet visas skrūves (3) no augšējās un apakšējās eņģēs un pēc tam noņemiet durvis (A attēls).
3. Noņemiet durvju lampas spiediena plāksni (7) un uzstādiet to augšējā durvju rāmī, noņemiet rokturu kārbu (8) un uzstādiet to uz apakšējā durvju rāmja, pēc tam pagrieziet durvis par 180 grādiem (D, E att.).
4. Nostiprināt skrūves kastē augšējā kreisajā stūrī un apakšējā kreisajā stūrī, un uzmanieties, lai tās nepievilktu (skat. attēlu B).
5. Ievietojiet durvju eņģi skrūvēs augšējā kreisajā un apakšējā kreisajā stūrī, izlīdziniet ar spraugu un pievelciet skrūves, lai durvju eņģe būtu cieši pievilktā (B attēls).
6. Visbeidzot, dekoratīvās detaļas (2) un dekoratīvās naglas (4) novietojiet kastē augšējā labajā stūrī un apakšējā labajā stūrī (C att.).

Durvju un eņģu reverss

Modeļi:

Visi DVP (Prime) un DVS (Spirit) modeļi.

Piezīme: Durvju nomaiņai nepieciešami divi cilvēki.



1. Durvis 2. Labā durvju eņģu pārsega 3. labā apakšējā durvju eņģu pārsega 4. Skrūve 5. dekoratīvās detaļas (22 ir dekoratīvām naglām) 6. dekoratīvās naglas 7/8. durvju eņģes 9. durvju lampas prese

Soli pa solim ceļvedis:

1. Atver durvis un noņem dekoratīvo daļu vai dekoratīvās naglas (5) augšējā kreisajā pusē un dekoratīvo naglu (6) apakšējā kreisajā pusē (A attēls);
2. Pavelciet labo durvju eņģu vāku (2) uz priekšu un uz augšu, un tad velciet labo apakšējo durvju eņģu vāku (3) uz priekšu un lejup (A att.);
3. Noņemiet visas skrūves (4) no augšējās un apakšējās eņģēs, un pēc tam noņemiet durvis (A att.);
4. Nospied durvju lampu (9) Noņem un uzstādi to uz augšējā durvju rāmja, pēc tam pagriez durvis par 180 grādiem (C, D att.);
5. Piestiprināt durvju eņģi kastes kreisajā pusē ar skrūvēm un pievilkt skrūves, lai durvju eņģe būtu cieši pievilktā (B attēls);
6. Visbeidzot, dekoratīvās detaļas (5) un dekoratīvās naglas (6) novietojiet kastītes augšējā labajā stūrī un apakšējā labajā stūrī (att. B).

Durvju blīves nomaiņa/noņemšana

Modeļi:

Visi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeļi

Durvju blīves deformācija, locīšana, deformācija un citas kļūmes izraisa aukstā gaisa noplūdi, nepietiekamu dzesēšanu un ilgtermiņa nepārtrauktu kompresora darbību. Risinot problēmu, vispirms mēģiniet ar elektrisko fēnu, lai ar karstu gaisu izpūstu blīves deformācijas daļu, pūšot to uz priekšu un atpakaļ, pēc tam ar siltumu pārveidojiet blīvi. Ja to nevar salabot, vienkārši nomainiet jaunu blīvi.

Mainot jaunu blīvi, vispirms izņem veco, tad izlīdzini četrus stūrus un četras malas ar atbilstošo spraugu durvīs, un pēc tam viegli piesit blīvi ar gumijas āmuru gar blīves ceļu, kā redzams nākamajās fotogrāfijās.



Importētājs un zīmola īpašnieks ir Dunavox

Uzņēmuma informācija

Nosaukums: Dunavox Kft

Galvenā mītne: Ungārija, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Mājaslapa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakti: info@dunavox.com

Remontui atlikti gali prireikti šių aptarnavimo įrankių

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter





Lentynų nuėmimas/montavimas

Modeliai:

Visi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeliai.

Išimkite lentyną (A) ir pakelkite lentynos priekį (B)(1 pav.), tada stumkite lentynos galinės pusės abi puses į tinkamą padėtį (C) ir tolygiai pakelkite lentyną, tada ištraukite lentyną (D)(2 pav.)



1. Prieš nuimant lentyną nuo prietaiso, būtina nuimti visus butelius nuo lentynos 2. Ištraukti lentynas iki STOPPER pozicijos ir kelis kartus jas įstumti atgal, kad lentynos būtų tinkamai pritvirtintos.

3. Įsitikinkite, kad lentynos visiškai užimtos prieš kraunant butelį į spintelę

Durų ir vyrių atvirkštinis

Modeliai:

visi DVN (Noble) ir DVH (Horizon) modeliai.

Pastaba: durelėms pakeisti reikia dviejų žmonių.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. durys 2. Dekoratyvinė plokštė 3. Varžtas 4. dekoratyvinis vinis 5/6. durų vyris 7. durų lempų presas 8. rankenėlės dėžutė

Žingsnis po žingsnio vadovas:


1. Atidaryti duris ir pašalinti dekoratyvinę dalį (2) viršutinėje kairėje pusėje bei dekoratyvinį vinį (4) apatinėje kairėje pusėje.
2. Nuimkite visus varžtus (3) nuo viršutinio ir apatinio vyro, o tada nuimkite duris (žr. A pav.).
3. Nuimkite durų lempos slėgio plokštelę (7) ir sumontuokite ją ant viršutinio durų rėmo, nuimkite rankenėlių dėžutę (8) ir sumontuokite ją apatinėje durų rėmo dalyje, tada pasukite duris 180 laipsnių (žr. D pav., E).
4. Priveržkite varžtus viršutiniame kairiajame ir apatiniame kairiajame dėžutės kampe ir būkite atsargūs, kad jų neprivertumėte (žr. B pav.).
5. Įstatykite durų vyrius į varžtus viršutiniame kairiajame ir apatiniame kairiajame kampe, suderinkite su plyšiu ir priveržkite varžtus, kad durų vyris būtų tvirtai priveržtas (žr. B).
6. Galiausiai, viršutiniame dešiniajame ir apatiniame dešiniajame dėžutės kampe (C pav.) įstatykite dekoratyvines detales (2) ir dekoratyvines vinis (4).

Durų ir vyrių atvirkštinis

Modeliai:

visi DVP (Prime) ir DVS (Spirit) modeliai.

Pastaba: durelėms pakeisti reikia dviejų žmonių.



1. Durys 2. dešinysis durų vyrių dangtelis 3. dešinysis apatinio durų vyrių dangtelis 4. varžtas 5. dekoratyvinės detalės (22 skirtos dekoratyviniams vinims) 6. dekoratyvinės vinys 7/8. durų vyriai 9. durų lempos presas

Žingsnis po žingsnio vadovas:

1. Atidaryti duris ir pašalinti dekoratyvinį elementą ar vinis (5) viršutinėje kairėje pusėje ir dekoratyvinį vinį (6) apatinėje kairėje pusėje (pav.A);
2. Patraukti dešinį durų vyrių dangtelį (2) į priekį ir aukštyn, tada patraukti dešinįjį apatinį durų vyrių dangtelį (3) į priekį ir žemyn (A pav.);
3. Nuimkite visus varžtus (4) nuo viršutinio ir apatinio vyrio, tada nuimkite duris (A pav.);
4. Paspauskite durų lempą (9) Nuimkite ir įstatykite ją ant viršutinio durų rėmo, tada pasukite duris 180 laipsnių (C pav., D);
5. Pritvirtinkite durų vyrius kairėje dėžutės pusėje varžtais ir priveržkite varžtus, kad durų vyris būtų tvirtai priveržtas (žr. B);
6. Galiausiai, dekoratyvinius elementus (5) ir dekoratyvines vinis (6) įrenkite viršutiniame dešiniajame ir apatiniame dešiniajame dėžutės kampe (B pav.).

Durų tarpinės keitimas/nuėmimas

Modeliai:

visi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeliai

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Durų tarpiklio deformacija, lankstymasis, deformacija ir kiti gedimai sukels šalto oro pratekėjimą, nepakankamą aušinimą ir ilgalaikį kompresoriaus nenutrūkstamą veikimą. Sprendžiant problemą, pirmiausia pabandykite naudoti elektrinį plaukų džiovintuvą, kad karštu oru pūstumėte deformacijos tarpiklio dalį, purtykite ją pirmyn ir atgal pūtimo metu, o tarpinę suformuokite šiluma. Tiesiog pakeiskite naują tarpinę, jei jos negalima sutaisyti.

Keičiant naują durų tarpinę, pirmiausia išimkite senąją, tada suderinkite keturis naujos tarpinės kampus ir keturias puses su atitinkama anga duryse, o po to švelniai palieskite tarpinę guminiu plaktuku palei tarpiklio maršrutą, kaip parodyta šiose nuotraukose.



Importo ir prekės ženklo savininkas yra Dunavox

Įmonės duomenys

Pavadinimas: Dunavox Kft

Štabas: Vengrija, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Svetainė: <https://dunavox.com/page/home>

Kontaktai: info@dunavox.com

L-ghodod tas-servizz li ġejjin jistghu jkunu mehtieġa biex isir tiswija

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



It-tnehhija/l-installazzjoni tal-ixkafef

Mudelli:

Il-mudelli kollha DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Hu l-ixkaffa (A) u gholli n-naħa ta' quddiem tal-ixkaffa (B) (Fig.1), imbagħad imbutta ż-żewġ naħat tal-parti ta' wara tas-shelf fil-pożizzjoni xierqa (C) u gholli l-ixkaffa b'mod uniformi u mbagħad ġib l-ixkaffa 'l barra (D) (Fig.2)




Fig 1




Fig 2.




Fig. A




Fig. B

1, Qabel ma tneħhi xkaffa mill-apparat, huwa meħtieġ li tneħhi l-fliexken kollha mill-ixkaffa 2, Hu l-ixkafef 'il barra sa l-pożizzjoni STOPPER u dahħalhom lura diversi drabi biex tiżgura li l-ixkafef ikunu mħaddma sew.

3, Kun żgur li l-ixkafef huma kompletament impenjati qabel ma tpoġġi xi flixkun fil-kabinett

Revers tal-bieb u tal-ġwienah

Mudelli:

Kollha mudelli DVN (Noble) u DVH (Horizon).

Nota: Żewġ persuni huma meħtieġa biex jibdlu l-bieb.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Bieb 2. Platt dekorattiv 3. Screw 4. Nail dekorattiv 5/6. Hinge tal-bieb 7. Press tal-lampa tal-bieb 8. kaxxa tal-knob

Gwida pass pass:


1. Iftaħ il-bieb u neħhi l-biċċa dekorattiva (2) fuq in-naħa ta' fuq tax-xellug u l-imsiema dekorattiva (4) fuq in-naħa t'isfel tax-xellug.
2. Neħhi l-għerūq kollha (3) mill-hinge ta' fuq u ta' isfel, u mbagħad neħhi l-bieb (Fig.A).
3. Neħhi l-pjanċa tal-pressjoni tal-lampa tal-bieb (7) u poġġiha fuq il-qafas ta' fuq tal-bieb, neħhi l-kaxxa tal-knob (8) u poġġiha fuq il-qafas tal-bieb ta' isfel, u mbagħad iddawwar il-bieb 180 grad (Fig.D, E).
4. Iffissa l-viti fil-kantuniera ta' fuq tax-xellug u fil-kantuniera t'isfel tax-xellug tal-kaxxa, u oqgħod attent biex ma tgħaqqadhomx (Fig.B).
5. Poġġi l-hinge tal-bieb fil-screws fil-kantuniera ta' fuq tax-xellug u fil-kantuniera t'isfel tax-xellug, allinja mas-slot, u ssahħaħ il-screws biex tiżgura li l-hinge tal-bieb ikun strett (Fig.B).
6. Fl-aħħar, installa biċċiet dekorattivi (2) u dwiefer dekorattivi (4) fil-kantuniera ta' fuq tal-lemin u fil-kantuniera t'isfel tal-lemin tal-kaxxa (Fig.C).

Revers tal-bieb u tal-ġwienah

Mudelli:

Kollha mudelli DVP (Prime) u DVS (Spirit).

Nota: Żewġ persuni huma meħtieġa biex jibdlu l-bieb.



1. Bieb 2. kopertura tal-bieb tal-bieb tal-lemin 3. kopertura tal-bieb tal-bieb t'isfel tal-lemin 4. sru 5. biċċiet dekorattivi (22 għal dwieġer dekorattivi) 6. swieġ dekorattivi 7/8. hinge tal-bieb 9. pressa tal-lampa tal-bieb

Gwida pass pass:

1. Iftaħ il-bieb u neħhi l-biċċa dekorattiva jew l-imsieħba dekorattivi (5) fuq in-naħa ta' fuq tax-xellug u l-imsiema dekorattiva (6) fuq in-naħa t'isfel tax-xellug (Fig.A);
2. Hu l-kopertura tal-hinge tal-bieb tal-lemin (2) 'il quddiem u 'l fuq, u mbagħad ġib il-kopertura tal-hinge tal-bieb t'isfel tal-lemin (3) 'il quddiem u 'l isfel (Fig.A);
3. Neħhi l-viti kollha (4) mill-hinge ta' fuq u ta' isfel, u mbagħad neħhi l-bieb (Fig.A);
4. Aghfas id-dawl tal-bieb (9) Neħhih u installah fuq il-qafas ta' fuq tal-bieb, u mbagħad iddawwar il-bieb 180 grad (Fig.C, D);
5. Iffissa l-hinge tal-bieb fuq in-naħa tax-xellug tal-kaxxa b'viti u ssahha il-screws biex tiżgura li l-hinge tal-bieb ikun strett (Fig.B);
6. Fl-aħħar, installa biċċiet dekorattivi (5) u swieġ dekorattivi (6) fil-kantuniera ta' fuq tal-lemin u fil-kantuniera t'isfel tal-lemin tal-kaxxa (Fig.B).

Sostituzzjoni/tnehhija tal-gasket tal-bieb

Mudelli:

Kollha DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) mudelli

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Id-deformazzjoni tal-gasket tal-bieb, it-tghaqqigh, il-deformazzjoni u difetti oħra jikkawżaw tnixxija ta' arja kiesha, nuqqas ta' kasha biżżejjed, u kontinwazzjoni fit-tul tal-kompressur. Meta ssolvi l-problema, l-ewwel ipprova tuża niexef tax-xagħar elettriku biex tneħhi l-parti tad-deformazzjoni tal-gasket bl-arja shuna, thawwadha 'l quddiem u 'l quddiem waqt li tthabbat, u terġa' tiffirma l-gasket bis-shana. Sempliċement ibdel gasket ġdid jekk ma jistax jiġi rranġat.

Meta tissostitwixxi gasket ġdid tal-bieb, l-ewwel neħhi l-qadim, imbagħad allinja l-erba' kantunieri u l-erba' naħat tal-gasket il-ġdid mal-slot korrispondenti fuq il-bieb, u mbagħad daqq il-gasket bil-mod b'martell tal-gomma tul ir-rotta tal-gasket, kif muri fir-ritratti li ġejjin.



L-importatur u sid tal-marka huwa Dunavox

Dettalji tal-kumpanija

Isem: Dunavox Kft

Kwartieri Ġenerali: Ungerija, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Websajt: <https://dunavox.com/page/home>

Kuntatt: info@dunavox.com

THE WINE COOLING EXPERT

De volgende gereedschappen kunnen nodig zijn om een reparatie uit te voeren

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter





Verwijderen/installeren van de planken

Modellen:

Alle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) en DVS (Spirit) modellen.

Trek de plank (A) naar buiten en til de voorkant van de plank (B) op (afb. 1), duw vervolgens de twee zijkanten van de achterkant van de plank naar de juiste positie (C) en til de plank gelijkmatig omhoog en trek de plank vervolgens naar buiten (D) (afb. 2).



1. Voordat u een plank uit het apparaat verwijdt, moet u alle flessen van de plank halen.
2. Trek de planken helemaal uit tot aan de STOP-positie en duw ze meerdere keren terug om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten.
3. Controleer of de planken volledig vastzitten voordat u flessen in de kast plaatst.

Deur en scharnier omgekeerd

Modellen:

Alle DVN (Noble) en DVH (Horizon) modellen.

Opmerking: Er zijn twee personen nodig om de deur te vervangen.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. deur 2. sierplaat 3. schroef 4. siernagel 5/6. deurscharnier 7. deurlamppress
8. knopkast

Stapsgewijze handleiding:


1. Open de deur en verwijder het sierstuk (2) aan de linkerbovenkant en de siernagel (4) aan de linkeronderkant.
2. Verwijder alle schroeven (3) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (afb. A).
3. Verwijder de drukplaat van de deurlamp (7) en installeer deze op het bovenste deurkozijn, verwijder de knopkast (8) en installeer deze op het onderste deurkozijn, en draai vervolgens de deur 180 graden (Fig. D, E).
4. Draai de schroeven in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek van de doos vast en zorg ervoor dat u ze niet te strak aandraait (afb. B).
5. Plaats het deurscharnier in de schroeven in de linkerbovenhoek en linkeronderhoek, lijn het uit met de sleuf en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (afb. B).
6. Installeer ten slotte de sierstukken (2) en siernagels (4) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (afb. C).

Deur en scharnier omgekeerd

Modellen:

Alle DVP (Prime) en DVS (Spirit) modellen.

Opmerking: Er zijn twee personen nodig om de deur te vervangen.



1. Deur 2. Afdekking rechterdeurscharnier 3. Afdekking rechteronderdeurscharnier 4. Schroef
5. Decoratieve onderdelen (22 is voor decoratieve spijkers) 6. Decoratieve spijkers 7/8.
Deurscharnier 9. Deurlamppress

Stapsgewijze handleiding:

1. Open de deur en verwijder het decoratieve onderdeel of de decoratieve spijkers (5) aan de linkerbovenkant en de decoratieve spijker (6) aan de linkeronderkant (afb. A);
2. Trek de rechterdeurscharnierafdekking (2) naar voren en omhoog en trek vervolgens de rechter onderste deurscharnierafdekking (3) naar voren en omlaag (afb. A);
3. Verwijder alle schroeven (4) uit het bovenste en onderste scharnier en verwijder vervolgens de deur (afb. A);
4. Druk op de deurlamp (9). Verwijder deze en installeer hem op het bovenste deurkozijn en draai de deur vervolgens 180 graden (afb. C, D);

5. Bevestig het deurscharnier aan de linkerkant van de doos met schroeven en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat het deurscharnier goed vastzit (afb. B);

6. Installeer ten slotte de sierstukken (5) en siernagels (6) in de rechterbovenhoek en rechteronderhoek van de doos (afb. B).

Vervanging/verwijdering van de deurpakking

Modellen:

Alle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) en DVS (Spirit) modellen

Vervorming, vouwen, kromtrekken en andere defecten aan de deurrubber pakking leiden tot het ontsnappen van koude lucht, onvoldoende koeling en langdurig continu draaien van de compressor. Probeer bij het oplossen van het probleem eerst met een elektrische föhn hete lucht op het vervormde deel van de pakking te blazen, schud deze heen en weer terwijl u blaast en breng de pakking met warmte weer in vorm. Vervang de pakking door een nieuwe als deze niet kan worden gerepareerd.

Wanneer u een nieuwe deurpakking vervangt, trekt u eerst de oude eruit, lijnt u vervolgens de vier hoeken en vier zijden van de nieuwe pakking uit met de overeenkomstige sleuf in de deur en tikt u vervolgens zachtjes met een rubberen hamer langs de pakking, zoals te zien is op de volgende foto's.



Importeur en merkeigenaar is Dunavox

Bedrijfsgegevens

Naam: Dunavox Kft

Hoofdkantoor: Hongarije, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com

Do naprawy mogą być potrzebne następujące narzędzia serwisowe

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Usuwanie/montaż półek


Modele:

Wszystkie modele DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Wyciągnij półkę (A) i podnieś przednią część półki (B) (rys. 1), następnie przepchnij obie strony tylnej półki do odpowiedniej pozycji (C) i równomiernie podnieś półkę, a następnie wyciągnij półkę (D) (rys. 2)



Rys. 1



Rys. 2.




Fig. A




Fig. B

1, Przed zdjęciem półki z urządzenia, należy zdjąć wszystkie butelki z półki 2. Wyciągnij półki do pozycji KOREK i kilka razy je wpychać, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane.

3, Upewnij się, że półki są w pełni zamocowane przed założeniem butelki do szafki

Drzwi i zawias wstecznie

Modele:

Wszystkie modele DVN (Noble) i DVH (Horizon).

Uwaga: Do wymiany drzwi potrzebne są dwie osoby.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Drzwi 2. Dekoracyjna płytki 3. Śruba 4. Dekoracyjny gwoździ 5/6. zawias drzwi 7. prasa do lamp drzwiowych 8. Skrzynka na pokrętki

Przewodnik krok po kroku:


1. Otwórz drzwi i usuń element dekoracyjny (2) po lewej górnej stronie oraz gwóźdź dekoracyjny (4) po lewej dolnej stronie.
2. Usuń wszystkie śruby (3) z górnego i dolnego zawiasu, a następnie usuń drzwi (rys. A).
3. Zdejmij płytkę dociskową lampy drzwiowej (7) i zamontuj ją na górnej framudze drzwi, wyjmij pudełko z gałką (8) i zamontuj ją na dolnej framudze drzwi, a następnie obróć drzwi o 180 stopni (rys. D, E).
4. Przymocuj śruby w lewym górnym i lewym dolnym rogu puszek i uważaj, by ich nie dokręcić (rys. B).
5. Włóż zawias drzwi w śruby w lewym górnym i dolnym lewym rogu, wyrównaj go z otworem i dokręć śruby, aby upewnić się, że zawias drzwi jest dokręcony (rys. B).
6. Na koniec zamontuj elementy dekoracyjne (2) i gwóźdź dekoracyjny (4) w prawym górnym rogu i prawym dolnym rogu pudełka (rys. C).

Drzwi i zawias wstecznie

Modele:

Wszystkie modele DVP (Prime) i DVS (Spirit).

Uwaga: Do wymiany drzwi potrzebne są dwie osoby.



1. Drzwi 2. prawy zawias drzwi 3. prawy dolny pokrywa zawiasów drzwi 4. śruba 5. elementy dekoracyjne (22 przeznaczone na gwoździe dekoracyjne) 6. gwoździe dekoracyjne 7/8. zawias drzwiowy 9. prasa do lampy drzwiowej

Przewodnik krok po kroku:

1. Otwórz drzwi i usuń dekoracyjny element lub gwoździe dekoracyjne (5) po lewej górnej stronie oraz gwoździe dekoracyjny (6) po lewej dolnej stronie (rys. A);
2. Pociągnij prawą pokrywę zawiasu drzwi (2) do przodu i do góry, a następnie pociągnij prawą dolną pokrywę zawiasu drzwi (3) do przodu i w dół (rys. A);
3. Usuń wszystkie śruby (4) z górnego i dolnego zawiasu, a następnie usuń drzwi (rys. A);
4. Naciśnij lampę drzwiową (9) Zdejmij i zamontuj ją na górnej framudze drzwi, a następnie obróć drzwi o 180 stopni (rys. C, D);
5. Przymocuj zawias drzwi po lewej stronie puszkę za pomocą śrub i dokręć śruby, aby upewnić się, że zawias drzwi jest dokręcony (rys. B);
6. Na koniec zamontuj elementy dekoracyjne (5) i gwoździe dekoracyjne (6) w prawym górnym rogu i prawym dolnym rogu pudełka (rys. B).

Wymiana/zdjęcie uszczelki drzwi

Modele:

Wszystkie modele DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Odkształcenie, zginanie, wypaczanie i inne usterki drzwi powodują wyciek zimnego powietrza, niewystarczające chłodzenie i długotrwały nieprzerwany działanie sprężarki. Rozwiązując problem, najpierw spróbuj użyć elektrycznej suszarki do włosów, aby dmuchać gorącym powietrzem część uszczelki do odkształcenia, potrząśnij nią tam i z powrotem podczas dmuchania, a następnie ukształtuj uszczelkę ciepło. Jeśli nie da się naprawić, po prostu wymień uszczelkę.

Przy wymianie nowej uszczelki najpierw wyjmij starą, następnie wyrównaj cztery rogi i cztery boki nowej uszczelki z odpowiednim szczelinem na drzwiach, a następnie delikatnie stuknij gumowym młotkiem wzdłuż trasy uszczelki, jak pokazano na poniższych zdjęciach.



Importerm i właścicielem marki jest Dunavox

Szczegóły firmy

Imię: Dunavox Kft

Siedziba: Węgry, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Strona internetowa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

As seguintes ferramentas de serviço podem ser necessárias para realizar uma reparação

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter



Remover/instalar as prateleiras

Modelos:

Todos os modelos DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Puxe a prateleira (A) e levante a extremidade da frente da prateleira (B) (Fig.1), depois empurra os dois lados da parte de trás da prateleira para a posição apropriada (C) e levante uniformemente a prateleira para cima e depois puxe a prateleira para fora(D) (Fig.2)




Fig. 1,




Fig. 2.




Fig. A




Fig. B

1. Antes de remover uma prateleira do aparelho, é necessário retirar todas as garrafas da prateleira 2, puxar as prateleiras até à posição de ROLAGEM e empurra-as várias vezes para dentro para garantir que as prateleiras estão devidamente encaixadas.

3. Certifique-se de que as prateleiras estão totalmente ocupadas antes de colocar qualquer garrafa no armário

Reverso da porta e da dobradiça

Modelos:

Todos modelos DVN (Noble) e DVH (Horizon).

Nota: São necessárias duas pessoas para substituir a porta.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. porta 2. Placa decorativa 3. Parafuso 4. Pregos decorativos 5/6. Dobradiça da porta 7. prensa para candeeiros 8. Caixa de botões

Guia passo a passo:


1. Abra a porta e remova a peça decorativa (2) no canto superior esquerdo e o prego decorativo (4) no lado inferior esquerdo.
2. Remover todos os parafusos (3) das dobradiças superior e inferior, e depois remover a porta (Fig.A).
3. Remover a placa de pressão do candeeiro (7) e instalá-la na moldura superior da porta, remover a caixa do puxador (8) e instalá-la no batente inferior da porta, e depois rodar a porta 180 graus (Fig.D, E).
4. Fixe os parafusos no canto superior esquerdo e inferior esquerdo da caixa, e tenha cuidado para não os apertar (Fig.B).
5. Coloque a dobradiça da porta nos parafusos no canto superior esquerdo e inferior esquerdo, alinhe com a ranhura e aperte os parafusos para garantir que a dobradiça da porta está bem apertada (Fig.B).
6. Finalmente, instale peças decorativas (2) e pregos decorativos (4) no canto superior direito e inferior direito da caixa (Fig.C).

Reverso da porta e da dobradiça

Modelos:

Todos modelos DVP (Prime) e DVS (Spirit).

Nota: São necessárias duas pessoas para substituir a porta.



1. Porta 2. tampa da dobradiça direita 3. tampa inferior direita da dobradiça da porta 4. parafuso 5. peças decorativas (22 é para pregos decorativos) 6. pregos decorativos 7/8. dobradiça da porta 9. prensa para candeeiro

Guia passo a passo:

1. Abrir a porta e remover a peça decorativa ou pregos decorativos (5) no canto superior esquerdo e o prego decorativo (6) no lado inferior esquerdo (Fig.A);
2. Puxe a tampa direita da dobradiça da porta (2) para a frente e para cima, e depois puxe a tampa inferior direita da dobradiça da porta (3) para a frente e para baixo (Fig.A);
3. Remover todos os parafusos (4) das dobradiças superior e inferior, e depois remover a porta (Fig.A);
4. Pressione a lâmpada (9) Remova-a e instale-a na moldura superior da porta, e depois rode a porta 180 graus (Fig.C, D);
5. Fixe a dobradiça da porta do lado esquerdo da caixa com parafusos e aperte os parafusos para garantir que a dobradiça da porta está bem apertada (Fig.B);
6. Finalmente, instale peças decorativas (5) e pregos decorativos (6) no canto superior direito e inferior direito da caixa (Fig.B).

Substituição/remoção da junta da porta

Modelos:

Todos modelos DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

A deformação, dobramento, empenamento e outras falhas da junta da porta causarão fugas de ar frio, arrefecimento insuficiente e continuação contínua e prolongada do compressor. Ao resolver o problema, tente primeiro usar um secador de cabelo elétrico para soprar a parte deformada da junta com ar quente, agite-a para a frente e para trás enquanto sopra, e remodele a junta com calor. Basta substituir uma junta nova se não puder ser reparado.

Ao substituir uma nova junta da porta, primeiro retire a antiga, depois alinhe os quatro cantos e quatro lados da nova junta com a ranhura correspondente na porta, e depois toque suavemente na junta com um martelo de borracha ao longo do percurso da junta, como mostrado nas fotos seguintes.



O importador e proprietário da marca é a Dunavox

Detalhes da empresa

Nome: Dunavox Kft

Sede: Hungria, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Site: <https://dunavox.com/page/home>

Contacto: info@dunavox.com

Următoarele unelte de service pot fi necesare pentru a efectua o reparație

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter



Îndepărtarea/instalarea rafturilor

Modele:

Toate modelele DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Scoateți raftul (A) și ridicați partea din față a raftului (B) (Fig.1), apoi împingeți cele două părți ale părții din spate ale raftului în poziția corespunzătoare (C) și ridicați uniform raftul în sus, apoi trageți raftul afară (D) (Fig.2)





Fig. 1



, Fig. 2.




Fig. A




Fig. B

1, Înainte de a scoate un raft de pe aparat, este necesar să scoți toate sticlele de pe raft 2, Trage rafturile până la poziția ÎNCAPSULĂRII și împinge-le înapoi de mai multe ori pentru a te asigura că rafturile sunt bine fixate.

3, Asigură-te că rafturile sunt bine angajate înainte de a încărca orice sticlă în dulap

Revers ușă și balamala

Modele:

Toate modelele DVN (Noble) și DVH (Horizon).

Notă: Sunt necesare două persoane pentru a înlocui ușa.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. Ușa 2. Placă decorativă 3. Șurub 4. Cuie decorativă 5/6. Balama ușii 7. Presă pentru lampă 8. Cutie de butoane

Ghid pas cu pas:


1. Deschide ușa și îndepărtează piesa decorativă (2) din partea stângă sus și cuiul decorativ (4) din partea stângă jos.
2. Scoate toate șuruburile (3) de la balamala superioară și inferioară, apoi scoate ușa (Fig.A).
3. Îndepărtați placa de presiune a lămpii (7) și montați-o pe cadrul superior al ușii, scoateți cutia de clanță (8) și montați-o pe cadrul inferior al ușii, apoi rotiți ușa cu 180 de grade (Fig.D, E).
4. Fixați șuruburile în colțul din stânga sus și colțul din stânga jos al cutiei și aveți grijă să nu le strângeți (Fig.B).
5. Puneți balamaua ușii în șuruburile din colțul din stânga sus și colțul stâng jos, aliniați-le cu fanta și strângeți șuruburile pentru a asigura că balamaua ușii este bine fixată (Fig.B).
6. În final, instalați piese decorative (2) și cui decorative (4) în colțul din dreapta sus și din colțul din dreapta jos al cutiei (Fig.C).

Revers ușă și balamala

Modele:

Toate modelele DVP (Prime) și DVS (Spirit).

Notă: Sunt necesare două persoane pentru a înlocui ușa.



1. Ușa 2. capacul balamalei ușii drepte 3. capacul balamalei de jos dreapta 4. șuruburi 5. piese decorative (22 pentru cui decorative) 6. cui decorative 7/8. balama ușii 9. presă pentru lampă

Ghid pas cu pas:

1. Deschide ușa și îndepărtează piesa decorativă sau cuiile decorative (5) din partea stângă sus și cuiul decorativ (6) din partea stângă jos (Fig.A);
2. Trageți capacul balamalei ușii drepte (2) înainte și în sus, apoi trageți capacul balamalei inferioare drepte (3) înainte și în jos (Fig.A);
3. Scoate toate șuruburile (4) de la balamala superioară și inferioară, apoi scoate ușa (Fig.A);
4. Apasă lampa de ușă (9) Scoate-o și montează-o pe cadrul superior al ușii, apoi rotește ușa cu 180 de grade (Fig.C, D);
5. Fixați balamaua ușii pe partea stângă a cutiei cu șuruburi și strângeți șuruburile pentru a asigura că balamaua ușii este bine fixată (Fig.B);
6. În final, instalați piese decorative (5) și cui decorative (6) în colțul din dreapta sus și din colțul din dreapta jos al cutiei (Fig.B).

Înlocuirea/îndepărtarea garniturii ușii

Modele:

Toate modelele DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Deformarea, pliarea, deformarea și alte defecte ale garniturii ușii vor provoca scurgeri de aer rece, răcire insuficientă și o continuă continuă pe termen lung a compresorului. Când rezolvi problema, încearcă mai întâi să folosești un uscător electric de păr pentru a sufla partea deformată a garniturii cu aer cald, scutură-l înainte și înapoi în timp ce suflă, remodelează garnitura cu căldură. Pur și simplu înlocuiește o garnitură nouă dacă nu poate fi reparată.

Când înlocuiești o garnitură nouă de ușă, scoate mai întâi garnitura veche, apoi aliniază cele patru colțuri și cele patru laturi ale garniturii noi cu fanta corespunzătoare de pe ușă, apoi bate ușor garnitura cu un ciocan de cauciuc de-a lungul traseului garniturii, așa cum se arată în fotografiile următoare.



Importatorul și proprietarul brandului este Dunavox

Detalii despre companie

Nume: Dunavox Kft

Sediu: Ungaria, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Site: <https://dunavox.com/page/home>

Contact: info@dunavox.com

Följande serviceverktyg kan behövas för att utföra en reparation

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Att ta bort/installera hyllorna

Modeller:


Alla DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeller.

Dra ut hyllan (A) och lyft framänden av hyllan (B) (Fig.1), tryck sedan båda sidorna av baksidan till rätt position (C) och lyft hyllan jämnt och dra sedan ut hyllan (D) (Fig.2)



Figur 1

Hylla



Figur 2.




Fig. A




Fig. B

1. Innan du tar bort en hylla från apparaten måste du ta bort alla flaskor från hyllan 2. Dra ut hyllorna helt till STOPPER-läget och tryck tillbaka dem flera gånger för att säkerställa att hyllorna sitter ordentligt.
3. Se till att hyllorna är helt engagerade innan du lastar in någon flaska i skåpet

Dörr och gångjärn bakåt

Modeller:

Alla DVN (Noble) och DVH (Horizon) modeller.

Observera: Två personer krävs för att byta ut dörren.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. dörr 2. dekorativ platta 3. skruv 4. dekorativ spik 5/6. dörrgångjärn 7. dörrlamppress
8. Knopplåda


1. Öppna dörren och ta bort dekorationsbiten (2) på övre vänstra sidan och dekorativa spiken (4) på nedre vänstra sidan.
2. Ta bort alla skruvar (3) från övre och nedre gångjärnet, och ta sedan bort dörren (Fig.A).
3. Ta bort tryckplattan på dörrlampan (7) och installera den på den övre dörrkarmen, ta bort knappdosan (8) och montera den på den nedre dörrkarmen, och rotera sedan dörren 180 grader (Fig.D, E).
4. Fäst skruvarna i övre vänstra hörnet och nedre vänstra hörnet av lådan, och var försiktig så att du inte drar åt dem (Figur B).
5. Sätt dörrgångjärnet i skruvarna i övre vänstra och nedre vänstra hörnet, justera med spåret och dra åt skruvarna för att säkerställa att dörrgångjärnet sitter ordentligt (Fig.B).
6. Slutligen, installera dekorativa delar (2) och dekorativa spikar (4) i det övre högra och nedre högra hörnet av lådan (Fig.C).

Dörr och gångjärn bakåt

Modeller:

Alla DVP (Prime) och DVS (Spirit) modeller.

Observera: Två personer krävs för att byta ut dörren.



1. Dörr 2. höger dörrgångjärnslock 3. höger nedre dörrgångjärnslock 4. skruv 5. dekorativa delar (22 är för dekorativa spikar) 6. dekorativa spikar 7/8. dörrgångjärn 9. dörrlamppressa

Steg-för-steg-guide:

1. Öppna dörren och ta bort den dekorativa biten eller dekorationsspikarna (5) på övre vänstra sidan och dekorativa spiken (6) på nedre vänstra sidan (Fig.A);
2. Dra höger dörrgångjärnslock (2) framåt och uppåt, och dra sedan höger nedre dörrgångjärnslock (3) framåt och nedåt (Fig.A);
3. Ta bort alla skruvar (4) från övre och nedre gångjärn, och ta sedan bort dörren (Fig.A);
4. Tryck på dörrlampan (9) Ta bort och installera den på den övre dörrkarmen, och vrid sedan dörren 180 grader (Fig.C, D);
5. Fäst dörrgångjärnet på vänster sida av lådan med skruvar och dra åt skruvarna för att säkerställa att dörrgångjärnet sitter ordentligt (Fig.B);
6. Slutligen, installera dekorativa delar (5) och dekorativa spikar (6) i det övre högra och nedre högra hörnet av lådan (Fig.B).

Byte/borttagning av dörrpackning

Modeller:

Alla DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeller

Dörrpackningens deformation, vikning, skevhet och andra fel orsakar läckage av kall luft, otillräcklig kylning och långvarig oavbruten kompressor. När du löser problemet, försök först använda en elektrisk hårtork för att blåsa ut deformationsdelen av packningen med varm luft, skaka fram och tillbaka medan du blåser, och forma packningen med värme. Byt bara ut en ny packning om det inte går att laga.

När du byter en ny dörrpackning, dra först ut den gamla, justera sedan de fyra hörnen och fyra sidorna på den nya packningen med motsvarande spår på dörren, och knacka sedan försiktigt på packningen med en gummihammare längs packningens sträckning, som visas på följande bilder.



Importör och varumärkesägare är Dunavox

Företagsdetaljer

Namn: Dunavox Kft

Högkvarter: Ungern, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Webbplats: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Na vykonanie opravy môžu byť potrebné nasledujúce servisné nástroje

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Vyberanie/inštalácia políc

Modely:


Všetky modely DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Vytiahnite poličku (A) a zdvihnite prednú časť police (B) (Obr. 1), potom zatlačte obe strany zadnej časti police do správnej polohy (C) a rovnomerne zdvihnite poličku a potom ju vytiahnite (D) (Obr. 2)



Regál

Obr. 1



Obr. 2.




Fig. A




Fig. B

1. Pred odstránením police zo spotrebiča je potrebné vybrať všetky fľaše z police 2. Vytiahnite poličky až po polohu UZÁVERU a niekoľkokrát ich zatlačte späť, aby ste sa uistili, že sú správne zapojené.

3. Uistite sa, že police sú úplne zapojené predtým, než fľašu vložíte do skrinky

Dvere a pánty reverzne

Modely:

Všetky modely DVN (Noble) a DVH (Horizon).

Poznámka: Na výmenu dverí sú potrební dvaja ľudia.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. dvere 2. Dekoratívna platňa 3. Skrutka 4. Dekoratívny klinec 5/6. dverový pánt 7. dverový lis na lampy 8. Gombíková skrinka

Krok za krokom návod:


1. Otvoriť dvere a odstrániť dekoratívny prvok (2) na ľavej hornej strane a dekoratívny klinec (4) na ľavej dolnej strane.
2. Odstráňte všetky skrutky (3) z horného a dolného pántu a potom odstráňte dvere (Obr. A).
3. Odstráňte tlakovú dosku z dverovej lampy (7) a namontujte ju na horný rám dverí, vyberte krabicu s kľučkou (8) a namontujte ju na spodný rám dverí, potom otočte dvere o 180 stupňov (obr. D, E).
4. Skrutky upevnite v ľavom hornom a ľavom dolnom rohu krabice a dávajte pozor, aby ste ich nedotiahli (obr. B).
5. Vložte pánt dverí do skrutiek v ľavom hornom a ľavom dolnom rohu, zarovnajte ho so štrbinou a dotiahnite skrutky, aby bol pánt dverí pevný (obr. B).
6. Nakoniec nainštalujte dekoratívne diely (2) a dekoratívne klince (4) do pravého horného a pravého dolného rohu krabice (obr. C).

Dvere a pánty reverzne

Modely:

Všetky DVP (Prime) a DVS (Spirit) modely.

Poznámka: Na výmenu dverí sú potrební dvaja ľudia.



1. Dvere 2. kryt pravého pántu 3. pravý spodný kryt pántu 4. skrutka 5. dekoratívne prvky (22 sú na dekoratívne klince) 6. dekoratívne klince 7/8. pánt dverí 9. lis na dverové lampy

Krok za krokom návod:

1. Otvorte dvere a odstráňte dekoratívny diel alebo ozdobné klince (5) na ľavej hornej strane a dekoratívny kliniec (6) na ľavej dolnej strane (obr. A);
2. Potiahnite pravý kryt pántu (2) dopredu a nahor, a potom potiahnite pravý spodný kryt pántu (3) dopredu a dole (obr. A);
3. Odskrutkujte všetky skrutky (4) z horného a dolného pántu a potom odstráňte dvere (Obr. A);
4. Stlačte dverové svetlo (9) Odstráňte a namontujte ho na horný rám dverí a potom otočte dvere o 180 stupňov (obr. C, D);
5. Upevniť pánt dverí na ľavej strane krabice skrutkami a dotiahnuť skrutky, aby bol pánt dverí pevný (obr. B);
6. Nakoniec nainštalujte dekoratívne prvky (5) a dekoratívne klince (6) do pravého horného a pravého dolného rohu krabice (obr. B).

Výmena/odstránenie tesnenia dverí

Modely:

Všetky modely DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Deformácia, ohýbanie, deformovanie a ďalšie chyby spôsobujú únik studeného vzduchu, nedostatočné chladenie a dlhodobé nepretržité fungovanie kompresora. Pri riešení problému najprv skúste použiť elektrický fén na fúkanie deformačnej časti tesnenia horúcim vzduchom, traste ho tam a späť počas fúkania, upravujte tesnenie teplom. Ak sa to nedá opraviť, jednoducho vymeňte tesnenie.

Pri výmene nového tesnenia najprv vyberte staré, potom zarovnajte štyri rohy a štyri strany nového tesnenia s príslušným otvorom na dverách a potom jemne poklepajte gumovým kladivom pozdĺž trasy tesnenia, ako je vidieť na nasledujúcich fotografiách.



Dovozcom a majiteľom značky je Dunavox

Podrobnosti o spoločnosti

Meno: Dunavox Kft

Veliteľstvo: Maďarsko, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Webová stránka: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com

Za izvedbo popravila so morda potrebna naslednja servisna orodja

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




Odstranjevanje/nameščanje polic

Modeli:


Vsi modeli DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit).

Izvlecite polico (A) in dvignite sprednji del police (B) (slika 1), nato potisnite obe strani zadnjega dela police v ustrezen položaj (C) in enakomerno dvignite polico ter nato izvlecite polico (D) (slika 2)



Slika 1

Polic



Slika 2.




Fig. A




Fig. B

1. Preden odstraniš polico iz aparata, je treba odstraniti vse steklenice s police 2. Potegniti police povsem do položaja ZAMAŠKA in jih večkrat potisniti nazaj, da zagotoviš, da so police pravilno pritrjene.

3. Poskrbite, da so police popolnoma pritrjene, preden nalagate steklenico v omarico

Vrata in tečaji obratno

Modeli:

Vsi DVN (Noble) in DVH (Horizon) modeli.

Opomba: Za zamenjavo vrat sta potrebni dve osebi.

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



1. vrata 2. Dekorativna plošča 3. Vijak 4. Dekorativni žebelj 5/6. tečaj vrat 7. stikalec za svetilko na vratih 8. Škatla z gumbi

Vodnik korak za korakom:


1. Odpri vrata in odstrani dekorativni kos (2) na zgornji levi strani ter okrasni žebelj (4) na spodnji levi strani.
2. Odstrani vse vijake (3) z zgornjega in spodnjega tečaja ter nato odstrani vrata (slika A).
3. Odstrani tlačno ploščo vratne svetilke (7) in jo namesti na zgornji okvir vrat, odstrani škatlo za kljuko (8) in jo namesti na spodnji okvir vrat, nato pa obrni vrata za 180 stopinj (slika D, E).
4. Pritrdite vijake v zgornjem levem in spodnjem levem kotu škatle ter pazite, da jih ne zategnete (slika B).
5. Vstavite tečaj vrat v vijake v zgornjem levem in spodnjem levem kotu, ga poravnajte z režo in zategnite vijake, da zagotovite tesno pritrditev tečaja vrat (slika B).
6. Na koncu namestite dekorativne dele (2) in okrasne žblje (4) v zgornji desni kot in spodnji desni kot škatle (slika C).

Vrata in tečaji obratno

Modeli:

Vsi DVP (Prime) in DVS (Spirit) modeli.

Opomba: Za zamenjavo vrat sta potrebni dve osebi.



1. Vrata 2. pokrov desne vratne tečaje 3. desni spodnji pokrov tečaja vrat 4. vijak 5. dekorativni kosi (22 je za okrasne žblje) 6. dekorativni žblji 7/8. tečaj vrat 9. stiskalnica za vratne svetilke

Vodnik korak za korakom:

1. Odprite vrata in odstranite dekorativni kos ali okrasne žeblice (5) na zgornji levi strani ter dekorativni žebelj (6) na spodnji levi strani (slika A);
2. Potegnite pokrov desnega tečaja vrat (2) naprej in navzgor, nato pa potegnite desni spodnji pokrov tečaja vrat (3) naprej in navzdol (slika A);
3. Odstrani vse vijake (4) z zgornjega in spodnjega tečaja ter nato odstrani vrata (slika A);
4. Pritisni na vratno luč (9) Odstrani in namesti na zgornji okvir vrat, nato pa obrni vrata za 180 stopinj (slika D);
5. Pritrdite tečaj vrat na levi strani škatle z vijaki in zategnite vijake, da zagotovite, da je tečaj vrat zategnjen (slika B);
6. Nazadnje namestite dekorativne dele (5) in okrasne žeblice (6) v zgornji desni kot škatle (slika B).

Zamenjava/odstranitev tesnila vrat

Modeli:

vsi DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modeli

Deformacija, zlaganje, ukrivljanje in druge napake tesnila vrat povzročajo uhajanje hladnega zraka, nezadostno hlajenje in dolgotrajno neprekinjeno delovanje kompresorja. Pri reševanju problema najprej poskusite z električnim sušilcem za lase pihati deformirani del tesnila z vročim zrakom, ga stresajte naprej in nazaj med pihanjem, nato preoblikujte tesnilo s toploto. Če ni mogoče popraviti, preprosto zamenjajte novo tesnilo.

Pri menjavi tesnila na vratih najprej izvlcite staro, nato poravnajte štiri vogale in štiri stranice novega tesnila z ustrežno režo na vratih, nato pa nežno potrkajte tesnilo z gumijastim kladivom vzdolž poti tesnila, kot je prikazano na naslednjih fotografijah.



Uvoznik in lastnik blagovne znamke je Dunavox

Podrobnosti podjetja

Ime: Dunavox Kft

Sedež: Madžarska, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Spletna stran: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com